

SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES



Nouvelle sècheuse à vapeur SteamDryer^{MC} de LG DLEX2501

Rendement

- Ultra grande capacité avec tambour en acier inoxydable NeveRust^{MC} (7,3 pi³)

Soin des tissus intelligent

- Cycle SteamFresh^{MC} pour réduire le froissement et rafraîchir les vêtements
- Système de séchage par détecteur pour un soin des tissus intelligent et une économie d'énergie
- ReduceStatic^{MC}
- EasyIron^{MC}
- 9 programmes de séchage
- 5 niveaux de température
- Commande de température précise avec source de chaleur variable
- Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense^{MC}
- Support de séchage
- Option sans froissage
- Cycles délicats et ultra délicat
- Programme personnalisé

Style et conception

- Panneau de commande électronique avant avec deux afficheurs à DEL et Dial-A-Cycle^{MC}
- Porte avec contour en métal brossé et verre transparent

Avantages technologiques

- Fonctionnement silencieux LoDecibel^{MC}



Blanc



Graphite



Titane



Rouge cerise



SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES

SteamFresh^{MC}

Le cycle innovateur SteamFresh^{MC} de LG vous permet de rafraîchir et de défroisser jusqu'à 5 vêtements à la fois. Vous êtes en retard pour le travail et n'avez pas de temps à consacrer au repassage? Mettez une chemise de coton mélangé dans la sécheuse et sélectionnez le cycle SteamFresh^{MC}. Vous serez prêt à partir en seulement 20 minutes.

ReduceStatic^{MC}

Neutralise l'électricité statique des brassées normales en dégageant de la vapeur pendant les cinq dernières minutes du cycle.

EasyIron^{MC}

Humidifie légèrement et uniformément les vêtements avant la fin du cycle.

Commandes électroniques intelligentes avec deux afficheurs à DEL et Dial-A-Cycle^{MC}

Les commandes automatiques éliminent les approximations; vous n'avez plus qu'à faire les réglages et la laveuse s'occupera du reste.

Système de séchage par détecteur

Ce système mesure le degré d'humidité dans le tambour pendant le cycle, puis règle automatiquement le temps de séchage et la température pour un soin de tissus optimal.

Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense^{MC}

Détecte l'accumulation de charpie et la baisse de circulation d'air dans le conduit et avertit qu'il doit être nettoyé.



LG ELECTRONICS CANADA INC.

550, boul. Matheson Est, Mississauga, ON L4Z 4G3
Tél: 905.568.6800 | Téléc: 905.507.9649 | LG.com
Pièces et service à la clientèle
1-888-LG-CANADA | lgservice.com

DLEX2501

TYPE	
Chargement frontal	●
Design	Panneau avant
Commandes électroniques intelligentes avec deux afficheurs à DEL	●
Dial-A-Cycle ^{MC}	●
Capacité	7,3 pi ³
Capacité de linge de maison sec	>10,1 kg
PROGRAMMES DE SÉCHAGE	
9 programmes	Séchage par détecteur : SteamFresh ^{MC} , grosse brassée, coton/serviettes, normal, tissus infroissables, délicat, ultra délicat. Séchage manuel : séchage rapide, séchage à l'air
10 options	Programme personnalisé, tonalité de séchage humide, sans froissage, séchage sur support, langage, ReduceStatic ^{MC} , EasyIron ^{MC} , verrouillage de sécurité, plus de temps, moins de temps
5 niveaux de température	Haute, moyenne-élevée, moyenne, basse, ultra basse
5 niveaux de séchage	Très sec, plus sec, normal, moins sec, séchage humide
Temps de séchage	60 min, 50 min, 40 min, 30 min, 20 min, plus de temps/moins de temps
SOIN DES TISSUS	
SteamFresh ^{MC}	●
ReduceStatic ^{MC}	●
EasyIron ^{MC}	●
Séchage par détecteur	●
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES	
Signal de fin de cycle	Variable
Verrouillage de sécurité	●
Option de ventilation	Ventilation en 4 directions
Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense ^{MC}	●
Éclairage de tambour	●
Porte réversible	●
Indicateur(s) de progression / de temps restant	●
Pieds de mise à niveau	4 pieds réglables
Support de séchage	●
Fonctionnement silencieux LoDecibel ^{MC}	●
MATÉRIAUX ET FINITIONS	
Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}	●
Plaque supérieure	Blanc, graphite, titane (porcelaine), rouge cerise (peint)
Coffre	Acier peint
Panneau de commande	Plastique
Porte transparente en verre	●
Contour de la porte	Métal brossé
Couleurs disponibles	Blanc (W), Graphite (V), Titane (S), Rouge cerise (R)
ALIMENTATION EN ÉNERGIE	
Évaluation / Exigences	Homologuée UL / 120/240V, 30A
Type	Électrique
OPTIONS	
Piédestal	WDP3W, WDP3V, WDP3S, WDP3R (tiroir avec poignée)
Piédestal (LxHxP)	27 po x 13 3/5 po x 28 2/5 po
Trousse de superposition	WSTK1, VSTK1, SSTK1, RSTK1
DIMENSIONS	
Produit (LxHxP)	27 po x 38 3/4 po x 29 9/10 po (50 1/2 po P avec la porte ouverte)
Emballage (LxHxP)	29 1/2 po x 44 3/4 po x 30 3/4 po
Poids net / poids d'expédition	129 / 143,29
CUP	
DLEX2501W	772454 053313
WDP3W	048231 008556
WSTK1	048231 008327
DLEX2501V	772454 053290
WDP3V	772454 050695
VSTK1	772454 050688
DLEX2501S	772454 051142
WDP3S	048231 008570
SSTK1	048231 008587
DLEX2501R	772454 051135
WDP3R	048231 008976
RSTK1	048231 008983
GARANTIE	
	1 an (pièces et main-d'œuvre) 3 ans (régulateur) 5 ans (revêtement et cuve)

La conception et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.

Imprimé en juin 2010