

# SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES/À GAZ



Graphite

Nouvelle sècheuse à vapeur SteamDryer<sup>MC</sup> de LG

## DLEX2901 DLGX2902

### Rendement

- Ultra grande capacité avec tambour en acier inoxydable NeveRust<sup>MC</sup> (7,4 pi<sup>3</sup>)

### Soin des tissus intelligent

- Cycle SteamFresh<sup>MC</sup> pour réduire le froissement et rafraîchir les vêtements
- Système de séchage par détecteur pour un soin des tissus intelligent et une économie d'énergie
- Cycle SteamSanitary<sup>MC</sup>
- ReduceStatic<sup>MC</sup>
- EasyIron<sup>MC</sup>
- Système FlowSense<sup>MC</sup>
- 12 programmes de séchage
- 5 niveaux de température
- Commande de température précise avec source de chaleur variable
- Support de séchage
- Option sans froissage
- Cycle délicat
- Programme personnalisé

### Style et conception

- Panneau de commande électronique avant avec deux afficheurs à DEL et Dial-A-Cycle<sup>MC</sup>
- Grande porte en acier inoxydable et verre transparent

### Avantages technologiques

- Fonctionnement silencieux LoDecibel<sup>MC</sup>



La NSF certifie le traitement SANITAIRE destiné à réduire 99.9% des bactéries et d'autres organismes microscopiques nocifs sur le linge sale.



# SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES/À GAZ



## SteamSanitary<sup>MC</sup>

Le cycle SteamSanitary<sup>MC</sup> rafraîchit et désinfecte les articles secs dans la sècheuse à vapeur SteamDryer<sup>MC</sup>. Le cycle SteamSanitary<sup>MC</sup> élimine les bactéries sur vos vêtements et est tout indiqué pour les coussins décoratifs et les autres articles non lavables.

## SteamFresh<sup>MC</sup>

Le cycle innovateur SteamFresh<sup>MC</sup> de LG vous permet de rafraîchir et de défroisser jusqu'à 5 vêtements à la fois. Vous êtes en retard pour le travail et n'avez pas de temps à consacrer au repassage? Mettez une chemise de coton mélangé dans la sècheuse et sélectionnez le cycle SteamFresh<sup>MC</sup>. Vous serez prêt à partir en seulement 20 minutes.

## ReduceStatic<sup>MC</sup>

Neutralise l'électricité statique des brassées normales en dégageant de la vapeur pendant les cinq dernières minutes du cycle.

## EasyIron<sup>MC</sup>

Humidifie légèrement et uniformément les vêtements avant la fin du cycle.

## Commandes électroniques intelligentes avec deux afficheurs à DEL et Dial-A-Cycle<sup>MC</sup>

Les commandes automatiques éliminent les approximations; vous n'avez plus qu'à faire les réglages et la laveuse s'occupera du reste.

## Système de séchage par détecteur

Ce système mesure le degré d'humidité dans le tambour pendant le cycle, puis règle automatiquement le temps de séchage et la température pour un soin de tissus optimal.



LG ELECTRONICS CANADA INC.

550, boul. Matheson Est, Mississauga, ON L4Z 4G3

Tél: 905.568.6800 | Téléc: 905.507.9649 | LG.ca

Pièces et service à la clientèle

1-888-LG-CANADA | lgservice.com

DLEX2901 / DLGX2902

TYPE	
Chargement frontal	●
Design	Panneau avant
Commandes électroniques intelligentes avec deux afficheurs à DEL	●
Dial-A-Cycle <sup>MC</sup>	●
Capacité	7,4 pi <sup>3</sup>
Capacité de linge de maison sec	>10,1kg
PROGRAMMES DE SÉCHAGE	
12 programmes	Séchage par détecteur : SteamFresh <sup>MC</sup> , gros articles SteamSanitary <sup>MC</sup> , grosse brassée, coton/serviettes, normal, petite charge, tissus infroissables, délicat, antibactérien, Séchage manuel : séchage rapide, séchage à l'air
8 options	Programme personnalisé, tonalité de séchage humide, sans froissage, séchage sur support, antibactérien, Verrouillage de sécurité, économisent PGM plus de temps, moins de temps
5 niveaux de température	Haute, moyenne-élevée, moyenne, basse, ultra basse
5 niveaux de séchage	Très sec, plus sec, normal, moins sec, séchage humide
Temps de séchage	60 min, 50 min, 40 min, 30 min, 20 min
Programme personnalisé	●
SOIN DES TISSUS	
SteamFresh <sup>MC</sup>	●
SteamSanitary <sup>MC</sup>	●
ReduceStatic <sup>MC</sup>	●
EasyIron <sup>MC</sup>	●
Séchage par détecteur	●
Commande de température précise avec source de chaleur variable	●
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES	
Signal de fin de cycle	Variable
Verrouillage de sécurité	●
Option de ventilation	Électrique : ventilation en 4 directions Gaz : ventilation en 3 directions
Éclairage de tambour	●
Porte réversible	●
Indicateur(s) de progression / de temps restant	●
FlowSense <sup>MC</sup>	●
Option sans froissage	●
Antibactérien	●
Pieds de mise à niveau	4 pieds réglables
Support de séchage	●
Fonctionnement silencieux LoDecibel <sup>MC</sup>	●
MATÉRIAUX ET FINITIONS	
Tambour en acier inoxydable NeveRust <sup>MC</sup>	●
Plaque supérieure	Graphite (porcelaine)
Coffre	Acier peint
Panneau de commande	Plastique
Porte transparente en verre	●
Contour de la porte	Acier inoxydable
Couleurs disponibles	Graphite (V)
ALIMENTATION EN ÉNERGIE	
Évaluation	Homologuée UL
Exigences	Électrique : 120/240V, 30A / Gaz : 120V, 15A
Type	Électrique (DLEX2901) / Gaz (DLGX2902)
OPTIONS	
Piédestal	WDP3V (tiroir avec poignée)
Piédestal (LxHxP)	27 po x 13 3/5 po x 28 2/5 po
Trousse de superposition	VSTK1
DIMENSIONS	
Produit (LxHxP)	27 po x 38 7/10 po x 30 1/4 po (50 1/2 po P avec la porte ouverte)
Emballage (LxHxP)	29 1/2 po x 44 3/4 po x 30 3/4 po
Poids net / poids d'expédition	135,8 / 154,5
CUP	
DLEX2901V	772454 050862
DLGX2902V	772454 050879
WDP3V	772454 050695
VSTK1	772454 050688
GARANTIE	
	1 an (pièces et main-d'œuvre) 3 ans (régulateur) 5 ans (revêtement et cuve)

La conception et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.  
Toutes les marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.