

# SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES/À GAZ



Nouvelle sècheuse à vapeur SteamDryer<sup>MC</sup> de LG

## DLEX3001 DLGX3002

### Rendement

- Ultra grande capacité avec tambour en acier inoxydable NeveRust<sup>MC</sup> (7,4 pi<sup>3</sup>)

### Soin des tissus intelligent

- Cycle SteamFresh<sup>MC</sup> pour réduire le froissement et rafraîchir les vêtements
- Système de séchage par détecteur pour un soin des tissus intelligent et une économie d'énergie
- Cycle SteamSanitary<sup>MC</sup>
- ReduceStatic<sup>MC</sup>
- EasyIron<sup>MC</sup>
- Système FlowSense<sup>MC</sup>
- 9 programmes de séchage
- 5 niveaux de température
- Commande de température précise avec source de chaleur variable
- Support de séchage
- Option sans froissage
- Cycle délicat
- Programme personnalisé

### Style et conception

- Panneau de commande électronique avant avec grand afficheur ACL trilingue (anglais/français/espagnol) et Dial-A-Cycle<sup>MC</sup>
- Porte avec contour en métal brossé et verre transparent

### Avantages technologiques

- Fonctionnement silencieux LoDecibel<sup>MC</sup>



Argent pur



Rouge cerise



La NSF certifie le traitement SANITAIRE destiné à réduire 99.9% des bactéries et d'autres organismes microscopiques nocifs sur le linge sale.



# SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES/À GAZ



## SteamSanitary<sup>MC</sup>

Le cycle SteamSanitary<sup>MC</sup> rafraîchit et désinfecte les articles secs dans la sècheuse à vapeur SteamDryer<sup>MC</sup>. Le cycle SteamSanitary<sup>MC</sup> élimine les bactéries sur vos vêtements et est tout indiqué pour les coussins décoratifs et les autres articles non lavables.

## SteamFresh<sup>MC</sup>

Le cycle innovateur SteamFresh<sup>MC</sup> de LG vous permet de rafraîchir et de défroisser jusqu'à 5 vêtements à la fois. Vous êtes en retard pour le travail et n'avez pas de temps à consacrer au repassage? Mettez une chemise de coton mélangé dans la sècheuse et sélectionnez le cycle SteamFresh<sup>MC</sup>. Vous serez prêt à partir en seulement 20 minutes.

## ReduceStatic<sup>MC</sup>

Neutralise l'électricité statique des brassées normales en dégageant de la vapeur pendant les cinq dernières minutes du cycle.

## EasyIron<sup>MC</sup>

Humidifie légèrement et uniformément les vêtements avant la fin du cycle.

## Commandes électroniques intelligentes avec grand afficheur ACL

Grâce aux commandes automatiques, vous n'avez qu'à faire les réglages et la sècheuse s'occupera du reste. Vous pouvez aussi sauvegarder votre cycle de séchage favori en appuyant sur « Custom Program » (programme personnalisé). Vous bénéficierez d'un séchage exceptionnel à la simple pression d'un bouton.

## Système de séchage par détecteur

Ce système mesure le degré d'humidité dans le tambour pendant le cycle, puis règle automatiquement le temps de séchage et la température pour un soin de tissus optimal.



LG ELECTRONICS CANADA INC.

550, boul. Matheson Est, Mississauga, ON L4Z 4G3

Tél: 905.568.6800 | Téléc: 905.507.9649 | LG.ca

Pièces et service à la clientèle

1-888-LG-CANADA | lgservice.com

DLEX3001 / DLGX3002

### TYPE

Chargement frontal	•
Design	Panneau avant
Commandes électroniques intelligentes avec afficheur ACL	•
Dial-A-Cycle <sup>MC</sup>	•
Capacité	7,4 pi <sup>3</sup>
Capacité de linge de maison sec	>10,1kg

### PROGRAMMES DE SÉCHAGE

9 programmes	Séchage par détecteur : SteamFresh <sup>MC</sup> , SteamSanitary <sup>MC</sup> , grosse brassée, coton/serviettes, normal, tissus infroissables, délicat Séchage manuel : séchage rapide, séchage à l'air
10 options	Programme personnalisé, tonalité de séchage humide, sans froissage, séchage sur support, antibactérien, ReduceStatic <sup>MC</sup> , EasyIron <sup>MC</sup> , langage, plus de temps, moins de temps
5 niveaux de température	Haute, moyenne-élevée, moyenne, basse, ultra basse
5 niveaux de séchage	Très sec, plus sec, normal, moins sec, séchage humide
Temps de séchage	60 min, 50 min, 40 min, 30 min, 20 min
Programme personnalisé	•

### SOIN DES TISSUS

SteamFresh <sup>MC</sup>	•
SteamSanitary <sup>MC</sup>	•
ReduceStatic <sup>MC</sup>	•
EasyIron <sup>MC</sup>	•
Séchage par détecteur	•
Commande de température précise avec source de chaleur variable	•

### CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

Signal de fin de cycle	Variable
Verrouillage de sécurité	•
Option de ventilation	Électrique : ventilation en 4 directions Gaz : ventilation en 3 directions
Éclairage de tambour	•
Porte réversible	•
Indicateur(s) de progression / de temps restant	•
FlowSense <sup>MC</sup>	•
Antibactérien	•
Pieds de mise à niveau	4 pieds réglables
Support de séchage	•
Fonctionnement silencieux LoDecibel <sup>MC</sup>	•

### MATÉRIAUX ET FINITIONS

Tambour en acier inoxydable NeveRust <sup>MC</sup>	•
Plaque supérieure	Argent pur (porcelaine), rouge cerise (peint)
Coffre	Acier peint
Panneau de commande	Plastique
Porte transparente en verre	•
Contour de la porte	Fini en métal brossé avec rebord argenté
Couleurs disponibles	Électrique : Argent pur (P), rouge cerise (R) Gaz : Argent pur (P)

### ALIMENTATION EN ÉNERGIE

Évaluation	Homologuée UL
Exigences	Électrique : 120/240V, 30A / Gaz : 120V, 15A
Type	Électrique (DLEX3001) / Gaz (DLGX3002)

### OPTIONS

Piédestal	WDP3P, WDP3R (tiroir avec poignée)
Piédestal (LxHxP)	27 po x 13 3/5 po x 28 2/5 po
Trousse de superposition	PSTK1, RATK1

### DIMENSIONS

Produit (LxHxP)	27 po x 38 7/10 po x 30 1/4 po (50 1/2 po P avec la porte ouverte)
Emballage (LxHxP)	29 1/2 po x 44 3/4 po x 30 3/4 po
Poids net / poids d'expédition	135,8 / 154,5

### CUP

DLEX3001P	772454 028540
DLGX3002P	772454 050886
WDP3P	048231 009911
PSTK1	048231 009928
DLEX3001R	772454 028533
WDP3R	048231 008976
RSTK1	048231 008983

### GARANTIE

1 an (pièces et main-d'œuvre)  
3 ans (régulateur)  
5 ans (revêtement et cuve)

La conception et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.  
Toutes les marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.