

# CONGÉLATEURS AU BAS



## GR-419

Capacité totale de 11,6 pi<sup>3</sup>

Congélateur au bas avec porte de congélateur à charnière

### Style et conception

- Fini de qualité supérieure en acier inoxydable
- Portes arrondies réversibles
- Poignées commerciales assorties

### Organisation

- 4 balconnets de porte du réfrigérateur
- 3 tablettes en verre trempé
- 3 tiroirs de congélateur et 2 balconnets de porte du congélateur
- Bac à légumes

### Rendement

- Commandes de température numériques avant
- Refroidissement à débit d'air multiple
- Fonctionnement silencieux LoDecibel<sup>MC</sup>



Acier inoxydable



# CONGÉLATEURS AU BAS

## Conception du congélateur au bas

Accédez plus facilement aux aliments dont vous avez le plus souvent besoin grâce au congélateur placé sous le réfrigérateur.

## Vacances

Cette fonction permet à votre réfrigérateur-congélateur de fonctionner dans le mode économiseur d'énergie, ce qui est utile lorsqu'on part en vacances, car le réfrigérateur consomme alors le moins d'énergie possible.

## Congélation rapide

On utilise cette fonction lorsque l'on désire congeler des aliments rapidement.



GR-419

<b>CAPACITÉ</b>	
Réfrigérateur	7,4 pi <sup>3</sup>
Congélateur	4,2 pi <sup>3</sup>
Totale	11,6 pi <sup>3</sup>
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	
Type de porte de congélateur	À charnière
Refroidissement à débit d'air multiple	•
Commandes de température numériques	•
Fonctionnement silencieux LoDecibel <sup>™</sup>	•
Avertisseur de porte ouverte	•
<b>RÉFRIGÉRATEUR</b>	
Nombre de tablettes	3 pleine largeur
Fabrication des tablettes	Verre trempé
Bac à légumes	•
Éclairage du réfrigérateur	30 W
<b>PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR</b>	
Nombre de balconnets	4
<b>CONGÉLATEUR</b>	
Tiroirs de congélateur	3 pleine largeur
Bac à glace	•
<b>MATÉRIAUX/FINITIONS/STYLE</b>	
Isolation de porte en mousse	Cyclopentane (aucun CFC, aucun HCFC)
Porte arrondie	•
Couleur disponible	Acier inoxydable (ST)
Poignées	Poignées commerciales assorties
Portes réversibles	•
Surface	Acier inoxydable
Dos	Revêtement métallique sur les pièces mécaniques
<b>DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS</b>	
Profondeur (incluant les poignées)	26 3/4 po
Profondeur (sans les poignées)	26 1/4 po
Profondeur (sans la porte)	22 1/4 po
Hauteur (jusqu'au dessus de la carrosserie)	69 13/16 po
Hauteur (incluant la charnière de porte)	70 13/16 po
Largeur	23 7/16 po
Dégagement pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 1 po
Dimensions de la boîte (LxHxP)	25 13/16 po x 74 5/8 po x 28 5/16 po
Poids (lb)	169,7/189,6 (unité/boîte)
<b>CUP</b>	
Acier inoxydable (ST)	772454 023958
<b>GARANTIE</b>	
	1 an sur les pièces et la main-d'œuvre 7 ans sur les pièces du système scellé

La conception et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.  
Toutes les marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.



LG ELECTRONICS CANADA INC.

550, boul. Matheson Est, Mississauga, ON L4Z 4G3  
Tél: 905.568.6800 | Téléc: 905.507.9649 | LG.ca  
Pièces et service à la clientèle  
1-888-LG-CANADA | lgservice.com