

CONGÉLATEURS AU BAS



LBN20518

Capacité totale de 19,7 pi³

Congélateur au bas avec porte de congélateur à charnière

Style et conception

- Finis de qualité supérieure disponibles : acier inoxydable et blanc lisse
- Portes arrondies
- Poignées commerciales assorties

Organisation

- 5 balconnets Design-A-Door pour contenants de 4 litres
- 4 demi-tablettes en verre trempé
- 2 tiroirs de congélateur en treillis métallique
- Bac à collations

Rendement


- Commandes de température avant numériques
- 2 bacs à légumes à humidité contrôlée
- Refroidissement à débit d'air multiple
- Fonction de congélation accélérée IcePlus^{MC}
- Fonctionnement silencieux LoDecibel^{MC}



Les modèles homologués ENERGYSTAR® utilisent au minimum 15% moins d'énergie que ne l'exigent les normes fédérales actuelles. Les réfrigérateurs Energy Star de LG permettent aux consommateurs de non seulement économiser de l'argent et de l'énergie, mais aussi de protéger l'environnement.



Blanc lisse



Acier inoxydable



CONGÉLATEURS AU BAS

Conception du congélateur au bas

Accédez plus facilement aux aliments dont vous avez le plus souvent besoin grâce au congélateur placé sous le réfrigérateur.

Commandes de température numériques distinctes

Le réfrigérateur et le congélateur comportent des commandes de température distinctes, il est donc possible d'en régler une sans modifier l'autre. Situées à l'avant dans le compartiment du réfrigérateur, les commandes de température numériques sont faciles à atteindre et à régler.

Écologique

Tous les réfrigérateurs à congélateur au bas LG étant homologués Energy Star®, ils utilisent au minimum 15% moins d'énergie que ne l'exigent les normes fédérales actuelles. En outre, LG utilise le cyclopentane pour isoler le réfrigérateur – un matériau écologique.



LBN20518

CAPACITÉ

Réfrigérateur	13,4 pi ³
Congélateur	6,3 pi ³
Totale	19,7 pi ³

CARACTÉRISTIQUES

Type de porte de congélateur	À charnière
Energy Star	•
Refroidissement à débit d'air multiple	•
Commandes de température numériques	•
Capteurs thermiques numériques	3
Fonctionnement silencieux LoDecibel™	•
Avertisseur de porte ouverte	•

RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de tablettes	4 demi-tablettes
Tablettes en porte-à-faux	•
Fabrication des tablettes	Verre trempé
Bacs à légumes	Bacs à légumes à humidité contrôlée
Bac à collations	•
Éclairage du réfrigérateur	2 x 40 W

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

Nombre de balconnets	5
Casier à produits laitiers	•

CONGÉLATEUR

Tiroirs de congélateur	2 en treillis métallique
IcePlus™	•
Bac à glace	•
Éclairage de congélateur	40 W

MATÉRIAUX/FINITIONS/STYLE

Isolation de porte en mousse	Cyclopentane (aucun CFC, aucun HCFC)
Joint de porte antibactérien BioShield™	•
Portes arrondies	•
Couleurs disponibles	Blanc lisse (SW), Acier inoxydable (ST)
Poignées	Poignées commerciales assorties
Portes réversibles	•
Grille inférieure	•
Surface	Métal recouvert, acier inoxydable
Dos	Revêtement métallique sur les pièces mécaniques

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS

Profondeur (incluant les poignées)	34 1/2 po
Profondeur (sans les poignées)	32 po
Profondeur (sans la porte)	28 1/4 po
Profondeur (totale avec porte ouverte)	59 po
Hauteur (jusqu'au dessus de la carrosserie)	67 7/16 po
Hauteur (incluant la charnière de porte)	68 1/8 po
Largeur	29 3/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée)	31 1/8 po
Dégagement pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po
Dimensions de la boîte (LxHxP)	32 1/8 po x 71 7/8 po x 36 po
Poids (lb)	217/242 (unité/boîte)

CUP

Blanc lisse (SW)	772454 026553
Acier inoxydable (ST)	772454 026546

GARANTIE

1 an sur les pièces et la main-d'œuvre
7 ans sur les pièces du système scellé

La conception et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.



LG ELECTRONICS CANADA INC.

550, boul. Matheson Est, Mississauga, ON L4Z 4G3

Tél: 905.568.6800 | Téléc: 905.507.9649 | LG.com

Pièces et service à la clientèle

1-888-LG-CANADA | lgservice.com

Imprimé en septembre 2008