

CONGÉLATEURS AU BAS



LDN20718

Capacité totale de 19,7 pi³

Congélateur au bas avec tiroir de congélateur coulissant

Style et conception

- Finis de qualité supérieure disponibles : acier inoxydable, blanc lisse et noir lisse
- Portes arrondies
- Poignées commerciales assorties

Organisation

- 5 balconnets Design-A-Door pour contenants de 4 litres
- 4 tablettes en verre trempé
- 2 tiroirs de congélateur (1 DuraBase^{MC} pleine largeur et 1 en treillis métallique)
- Bac à collations

Rendement

- Commandes de température avant numériques
- 2 bacs à légumes à humidité contrôlée
- Refroidissement à débit d'air multiple
- Fonction de congélation accélérée IcePlus^{MC}
- Fonctionnement silencieux LoDecibel^{MC}



Les modèles homologués ENERGYSTAR® utilisent au minimum 15% moins d'énergie que ne l'exigent les normes fédérales actuelles. Les réfrigérateurs Energy Star de LG permettent aux consommateurs de non seulement économiser de l'argent et de l'énergie, mais aussi de protéger l'environnement.



Blanc lisse



Noir lisse



Acier inoxydable



CONGÉLATEURS AU BAS

Conception du congélateur au bas

Accédez plus facilement aux aliments dont vous avez le plus souvent besoin grâce au congélateur placé sous le réfrigérateur.

Commandes de température numériques distinctes

Le réfrigérateur et le congélateur comportent des commandes de température distinctes, il est donc possible d'en régler une sans modifier l'autre. Situées à l'avant dans le compartiment du réfrigérateur, les commandes de température numériques sont faciles à atteindre et à régler.

Écologique

Tous les réfrigérateurs à congélateur au bas LG étant homologués Energy Star®, ils utilisent au minimum 15% moins d'énergie que ne l'exigent les normes fédérales actuelles. En outre, LG utilise le cyclopentane pour isoler le réfrigérateur – un matériau écologique.



LDN20718

CAPACITÉ

| | |
|---------------|----------------------|
| Réfrigérateur | 13,4 pi ³ |
| Congélateur | 6,3 pi ³ |
| Totale | 19,7 pi ³ |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--|--------|
| Type de porte de congélateur | Tiroir |
| Energy Star | • |
| Refroidissement à débit d'air multiple | • |
| Commandes de température numériques | • |
| Capteurs thermiques numériques | 3 |
| Fonctionnement silencieux LoDecibel™ | • |
| Avertisseur de porte ouverte | • |

RÉFRIGÉRATEUR

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Nombre de tablettes | 4 demi-tablettes |
| Tablettes en porte-à-faux | • |
| Fabrication des tablettes | Verre trempé |
| Bacs à légumes | 2 bacs à légumes à humidité contrôlée |
| Bac à collations | • |
| Éclairage du réfrigérateur | 2 x 40 W |

PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR

| | |
|----------------------------|---|
| Nombre de balconnets | 5 |
| Casier à produits laitiers | • |

CONGÉLATEUR

| | |
|--------------------------|--|
| Tiroirs de congélateur | 2 (1 DuraBase™ pleine largeur et 1 en treillis métallique) |
| IcePlus™ | • |
| Bac à glace | • |
| Éclairage de congélateur | 40 W |

MATÉRIAUX/FINITIONS/STYLE

| | |
|---|--|
| Isolation de porte en mousse | Cyclopentane (aucun CFC, aucun HCFC) |
| Joint de porte antibactérien BioShield™ | • |
| Porte arrondie | • |
| Couleurs disponibles | Blanc lisse (SW), Noir lisse (SB), Acier inoxydable (ST) |
| Poignées | Poignées commerciales assorties |
| Portes réversibles | • |
| Grille inférieure | • |
| Surface | Métal recouvert, acier inoxydable |
| Dos | Revêtement métallique sur les pièces mécaniques |

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS

| | |
|---|---|
| Profondeur (incluant les poignées) | 34 1/2 po |
| Profondeur (sans les poignées) | 32 po |
| Profondeur (sans la porte) | 28 1/4 po |
| Profondeur (totale avec porte ouverte) | 59 po |
| Hauteur (jusqu'au dessus de la carrosserie) | 67 7/16 po |
| Hauteur (incluant la charnière de porte) | 68 1/8 po |
| Largeur | 29 3/4 po |
| Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée) | 31 1/8 po |
| Dégagement pour l'installation | Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po |
| Dimensions de la boîte (LxHxP) | 32 1/8 po x 71 7/8 po x 36 po |
| Poids (lb) | 217/242 (unité/boîte) |

CUP

| | |
|-----------------------|---------------|
| Blanc lisse (SW) | 772454 026614 |
| Noir lisse (SB) | 772454 026591 |
| Acier inoxydable (ST) | 772454 026607 |

GARANTIE

1 an sur les pièces et la main-d'œuvre
7 ans sur les pièces du système scellé

La conception et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.



LG ELECTRONICS CANADA INC.

550, boul. Matheson Est, Mississauga, ON L4Z 4G3

Tél: 905.568.6800 | Téléc: 905.507.9649 | LG.com

Pièces et service à la clientèle

1-888-LG-CANADA | lgservice.com

Imprimé en septembre 2008