

# PORTE À DEUX BATTANTS



## LFC23760

Capacité totale de 22,7 pi<sup>3</sup>

### Style et conception


- Réfrigérateur avec porte à deux battants et tiroir de congélateur coulissant
- S'installe dans une ouverture de 33 po
- Finis de qualité supérieure disponibles : acier inoxydable, blanc lisse et noir lisse avec poignées commerciales assorties
- Portes arrondies avec charnières dissimulées

### Organisation

- 4 demi-tablettes en verre trempé, anti-débordement (2 coulissantes, 1 pliante)
- Balconnets de porte : 6 réglables pour contenants de 4 litres et casier à produits laitiers
- 2 tiroirs de congélateur (1 DuraBase<sup>MC</sup> pleine largeur et 1 en treillis métallique pleine largeur)

### Rendement


- Refroidissement à débit d'air multiple
- Commandes de température avant numériques internes
- 2 bacs à légumes à humidité contrôlée
- Machine à glaçons automatique CustomCube<sup>MC</sup>
- Fonction de congélation accélérée IcePlus<sup>MC</sup>
- Avertisseur de porte ouverte
- Fonctionnement silencieux LoDecibel<sup>MC</sup>
- Joint de porte antibactérien BioShield<sup>MC</sup>



Blanc lisse



Noir lisse



Acier inoxydable



Les modèles homologués ENERGYSTAR<sup>®</sup> utilisent au minimum 15 % moins d'énergie que ne l'exigent les normes fédérales actuelles. Les réfrigérateurs Energy Star de LG permettent aux consommateurs de non seulement économiser de l'argent et de l'énergie, mais aussi de protéger l'environnement.



# PORTE À DEUX BATTANTS

## Refroidissement à débit d'air multiple

Les événements d'aération multiples ainsi que les tablettes de luxe permettent de s'assurer que des quantités égales d'air froid atteignent chaque tablette pour un refroidissement rapide et uniforme.

## Conception avec porte à deux battants

Le réfrigérateur avec porte à deux battants LG allie le style et la conception d'un côté à côté au rangement pratique des aliments dans un congélateur au bas.

## Design sophistiqué, à tous égards

Seul l'ensemble stylisé exclusif de LG vous offre les portes arrondies, les charnières dissimulées et les autres caractéristiques qui vous procurent un look sophistiqué et raffiné.

## Écologique

Tous les réfrigérateurs avec porte à deux battants LG étant homologués Energy Star®, ils utilisent au minimum 15% moins d'énergie que ne l'exigent les normes fédérales actuelles. En outre, LG utilise le cyclopentane pour isoler le réfrigérateur – un matériau écologique.



LG ELECTRONICS CANADA INC.

550, boul. Matheson Est, Mississauga, ON L4Z 4G3

Tél: 905.568.6800 | Téléc: 905.507.9649 | LG.com

Pièces et service à la clientèle

1-888-LG-CANADA | lgservice.com

LFC23760

CAPACITÉ	
Réfrigérateur	15,6 pi <sup>3</sup>
Congélateur	7,1 pi <sup>3</sup>
Totale	22,7 pi <sup>3</sup>
CARACTÉRISTIQUES	
Type de porte de congélateur	Tiroir
Energy Star	●
Refroidissement à débit d'air multiple	●
Commandes de température numériques	Touches à effleurement internes à DEL
Capteurs thermiques numériques	5
Fonctionnement silencieux LoDecibel <sup>™</sup>	●
Avertisseur de porte ouverte	●
RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de tablettes	4 demi-tablettes
Tablettes coulissantes	2
Tablette pliante	1
Tablettes en porte-à-faux	●
Fabrication des tablettes	Anti-débordement, verre trempé
Bacs à légumes	2 bacs à légumes à humidité contrôlée
Bac range-tout	●
Bac à collations	●
Éclairage du réfrigérateur	2 x 60 W
PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de tablettes / balconnets	6 réglables pour contenants de 4 litres
Casier à produits laitiers	●
CONGÉLATEUR	
Tiroirs	1 panier en treillis métallique pleine largeur (supérieur)
Base de tiroir DuraBase <sup>™</sup> à fond plein	●
Diviseur	●
IcePlus <sup>™</sup>	●
Machine à glaçons CustomCube <sup>™</sup>	●
Bac à glace	●
Éclairage de congélateur	40 W
MATÉRIAUX/FINITIONS/STYLE	
Isolation de porte en mousse	Cyclopentane (aucun CFC, aucun HCFC)
Joint de porte antibactérien BioShield <sup>™</sup>	●
Porte arrondie	●
Charnières dissimulées	●
Grille inférieure	●
Surface	Métal recouvert, acier inoxydable
Dos	Revêtement métallique sur les pièces mécaniques
Couleurs disponibles	Blanc lisse (SW), Noir lisse (SB), Acier inoxydable (ST)
Poignées	Poignées commerciales assorties
Couleurs du coffre	SW (blanc), SB (noir), ST (gris)
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS	
Profondeur avec les poignées	34 5/8 po
Profondeur sans les poignées	32 1/8 po
Profondeur sans la porte	28 1/4 po
Profondeur (totale avec porte ouverte)	45 1/2 po
Hauteur jusqu'au dessus de la carrosserie	67 11/16 po
Hauteur incluant la charnière de porte	69 1/16 po
Largeur	32 3/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° avec la poignée)	41 1/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée)	36 1/4 po
Dégagement pour le chant de porte avec la poignée	4 1/4 po
Dégagement pour le chant de porte sans la poignée	1 3/4 po
Dégagement pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po
Poids (lb)	275/305 (unité/boîte)
Dimensions de la boîte (LxHxP)	35 1/8 po x 73 1/4 po x 36 1/2 po
CUP	
Blanc lisse (SW)	772454 026676
Noir lisse (SB)	772454 026652
Acier inoxydable (ST)	772454 026669
GARANTIE	
	1 an sur les pièces et la main-d'œuvre 7 ans sur les pièces du système scellé

La conception et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis. Toutes les marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.