

PORTE À DEUX BATTANTS



LFC25770

Capacité totale de 25 pi³

Style et conception

- Réfrigérateur avec porte à deux battants et tiroir de congélateur coulissant
- Finis de qualité supérieure disponibles : acier inoxydable, blanc lisse et noir lisse avec poignées en métal
- Portes arrondies avec charnières dissimulées
- Poignées commerciales assorties

Organisation

- 4 tablettes coulissantes en verre trempé avec anti-débordement
- Tiroir Glide N' Serve^{MC}
- 2 bacs à légumes à humidité contrôlée/
1 tiroir supplémentaire
- Balconnets de porte : 7 (5 réglables transparents pour contenants de 4 litres et 1 casier à produits laitiers)
- Bac range-tout
- 2 tiroirs de congélateur (1 DuraBase^{MC} pleine largeur et 1 en treillis métallique pleine largeur)

Rendement


- Refroidissement à débit d'air multiple
- Touches de commande de température à effleurement numériques internes à DEL
- Machine à glaçons automatique CustomCube^{MC}
- Fonction de congélation accélérée IcePlus^{MC}
- Avertisseur de porte ouverte
- Fonctionnement silencieux LoDecibel^{MC}
- Joint de porte antibactérien BioShield^{MC}



Blanc lisse



Noir lisse



Acier inoxydable



Les modèles homologués ENERGY STAR[®] utilisent au minimum 15% moins d'énergie que ne l'exigent les normes fédérales actuelles. Les réfrigérateurs Energy Star de LG permettent aux consommateurs de non seulement économiser de l'argent et de l'énergie, mais aussi de protéger l'environnement.



PORTE À DEUX BATTANTS

Refroidissement à débit d'air multiple

Les événements d'aération multiples ainsi que les tablettes de luxe permettent de s'assurer que des quantités égales d'air froid atteignent chaque tablette pour un refroidissement rapide et uniforme.

Design sophistiqué, à tous égards

Seul l'ensemble stylisé exclusif de LG vous offre les portes arrondies, les charnières dissimulées et les autres caractéristiques qui vous procurent un look sophistiqué et raffiné.

Intérieur de première qualité

Le style déjà sophistiqué du réfrigérateur est rehaussé grâce à son intérieur qui offre un espace grand ouvert, des tablettes minces ainsi que des bacs à légumes et un rangement pour aliments fins.

Système de bacs à légumes à 4 compartiments

Notre design unique dispose les tiroirs de rangement de façon à vous offrir plus de souplesse pour organiser vos aliments et boissons. Le réfrigérateur est doté d'un tiroir pleine largeur à température contrôlée Glide N' Serve^{MC}, de deux bacs à légumes à humidité contrôlée et d'un tiroir supplémentaire tout indiqué pour les cannettes.

Écologique

Tous les réfrigérateurs avec porte à deux battants LG étant homologués Energy Star®, ils utilisent au minimum 15% moins d'énergie que ne l'exigent les normes fédérales actuelles. En outre, LG utilise le cyclopentane pour isoler le réfrigérateur – un matériau écologique.



LG ELECTRONICS CANADA INC.

550, boul. Matheson Est, Mississauga, ON L4Z 4G3
 Tél: 905.568.6800 | Téléc: 905.507.9649 | LG.ca
 Pièces et service à la clientèle
 1-888-LG-CANADA | lgservice.com

LFC25770

CAPACITÉ	
Réfrigérateur	17,7 pi ³
Congélateur	7,3 pi ³
Totale	25 pi ³
CARACTÉRISTIQUES	
Type de porte de congélateur	Tiroir
Energy Star	•
Refroidissement à débit d'air multiple	•
Commandes de température numériques	Touches à effleurment à DEL
Capteurs thermiques numériques	5
Fonctionnement silencieux LoDecibel ^{MC}	•
Avertisseur de porte ouverte	•
RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de tablettes	4 demi-tablettes
Tablettes coulissantes	4
Tablettes en porte-à-faux	•
Fabrication des tablettes	Anti-débordement, verre trempé
Bacs à légumes	2 bacs à légumes à humidité contrôlée/ 1 tiroir supplémentaire
Tiroir Glide N' Serve ^{MC}	•
Bac range-tout	2 pièces (bac avec couvercle)
Éclairage du réfrigérateur	2 x 60 W
PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de tablettes / balconnets	7 (5 réglables pour contenants de 4 litres et 1 casier à produits laitiers)
Casier à produits laitiers	•
CONGÉLATEUR	
Tiroirs	1 panier en treillis métallique pleine largeur
Base de tiroir DuraBase ^{MC} à fond plein	•
Diviseur	•
Balconnet de porte du congélateur	1 basculant
IcePlus ^{MC}	•
Machine à glaçons CustomCube ^{MC}	•
Bac à glace	•
Éclairage de congélateur	60 W
MATÉRIAUX/FINITIONS/STYLE	
Isolation de porte en mousse	Cyclopentane (aucun CFC, aucun HCFC)
Joint de porte antibactérien BioShield ^{MC}	•
Porte arrondie	•
Charnières dissimulées	•
Grille inférieure	•
Surface	Métal recouvert, acier inoxydable
Dos	Revêtement métallique sur les pièces mécaniques
Couleurs disponibles	Blanc lisse (SW), Noir lisse (SB), Acier inoxydable (ST)
Poignées	Poignées commerciales assorties
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS	
Profondeur avec les poignées	34 1/4 po
Profondeur sans les poignées	31 3/4 po
Profondeur sans la porte	27 7/8 po
Profondeur (totale avec porte ouverte)	46 1/2 po
Hauteur jusqu'au dessus de la carrosserie	68 3/8 po
Hauteur incluant la charnière de porte	69 3/4 po
Largeur	35 3/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° avec la poignée)	44 1/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée)	39 1/4 po
Dégagement pour le chant de porte avec la poignée	4 1/2 po
Dégagement pour le chant de porte sans la poignée	1 3/4 po
Dégagement pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 1 po
Poids (lb)	302/355 (unité/boîte)
Dimensions de la boîte (LxHxP)	38 po x 73 po x 37 po
CUP	
Blanc lisse (SW)	772454 026904
Noir lisse (SB)	772454 026911
Acier inoxydable (ST)	772454 026898
GARANTIE	
	1 an sur les pièces et la main-d'œuvre 7 ans sur les pièces du système scellé

La conception et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
 Toutes les marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.