

PORTE À DEUX BATTANTS



LFD25870

Capacité totale de 24,7 pi³

Style et conception

- Réfrigérateur avec porte à deux battants, machine à glaçons autonome et congélateur au bas
- Fini de qualité supérieure en acier inoxydable avec poignées en métal
- Portes arrondies avec charnières dissimulées

Organisation


- 3 tablettes coulissantes en verre trempé avec anti-débordement/1 tablette pliante
- Tiroir garde-manger Glide N' Serve^{MC}
- 2 bacs à légumes à humidité contrôlée/ 1 tiroir supplémentaire
- 6 balconnets de porte (5 transparents pour contenants de 4 litres) et casier à produits laitiers
- Bac range-tout
- 2 tiroirs de congélateur (1 DuraBase^{MC} pleine largeur et 1 en treillis métallique pleine largeur)

Rendement

- Distributeur d'eau
- Système de filtration d'eau de haute qualité
- Refroidissement à débit d'air multiple
- Commandes de température numériques SmoothTouch^{MC}
- Machine à glaçons automatique CustomCube^{MC}
- Fonction de congélation accélérée IcePlus^{MC}
- Avertisseur de porte ouverte
- Fonctionnement silencieux LoDecibel^{MC}
- Joint de porte antibactérien BioShield^{MC}
- Tilt-A-Drawer^{MC}



Les modèles homologués ENERGYSTAR® utilisent au minimum 15% moins d'énergie que ne l'exigent les normes fédérales actuelles. Les réfrigérateurs Energy Star de LG permettent aux consommateurs de non seulement économiser de l'argent et de l'énergie, mais aussi de protéger l'environnement.



Acier inoxydable



PORTE À DEUX BATTANTS

Refroidissement à débit d'air multiple

Les événements d'aération multiples ainsi que les tablettes de luxe permettent de s'assurer que des quantités égales d'air froid atteignent chaque tablette pour un refroidissement rapide et uniforme.

Distributeur externe d'eau avec touches de commande ultra lisses

Non seulement vous pouvez profiter des compartiments côte à côte pour denrées fraîches et du congélateur au bas, mais LG a amélioré ce réfrigérateur avec porte à deux battants en ajoutant un distributeur d'eau filtrée à l'extérieur.

Design sophistiqué, à tous égards

Seul l'ensemble stylisé exclusif de LG vous offre les portes arrondies, les charnières dissimulées et les autres caractéristiques qui vous procurent un look sophistiqué et raffiné. Le style du réfrigérateur est rehaussé grâce à son intérieur doté d'un éclairage à DEL encastré, de tablettes minces ainsi que de bacs à légumes et d'un rangement pour aliments fins.

Système de bacs à légumes à 4 compartiments

Notre design unique dispose les tiroirs de rangement de façon à vous offrir plus de souplesse pour organiser vos aliments et boissons. Le réfrigérateur est doté d'un tiroir pleine largeur à température contrôlée Chef's Pantry^{MC}, de deux bacs à légumes à humidité contrôlée et d'un tiroir supplémentaire tout indiqué pour les cannettes.

Congélateur Tilt-A-Drawer^{MC}

Le tiroir du congélateur bascule vers l'extérieur, ce qui facilite l'accès au tiroir de congélateur coulissant principal, le rendant plus que jamais accessible.



LG ELECTRONICS CANADA INC.

550, boul. Matheson Est, Mississauga, ON L4Z 4G3

Tél: 905.568.6800 | Téléc: 905.507.9649 | LG.ca

Pièces et service à la clientèle

1-888-LG-CANADA | lgservice.com

LFD25870

CAPACITÉ	
Réfrigérateur	17,6 pi ³
Congélateur	7,1 pi ³
Totale	24,7 pi ³
CARACTÉRISTIQUES	
Type de porte de congélateur	Tilt-A-Drawer ^{MC}
Distributeur externe d'eau	•
Système de filtration d'eau	LT600P
Energy Star	•
Refroidissement à débit d'air multiple	•
Affichage numérique	DEL (température du réfrigérateur/congélateur, glaçons et eau, verrouillage de sécurité, IcePlus ^{MC} , état du filtre à eau, température de la pièce)
Commandes de température numériques	SmoothTouch ^{MC}
Capteurs thermiques numériques	5
Fonctionnement silencieux LoDecibel ^{MC}	•
Avertisseur de porte ouverte	•
RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de tablettes	4 demi-tablettes
Tablettes coulissantes	3
Tablette pliante	1
Tablettes en porte-à-faux	•
Fabrication des tablettes	Anti-débordement, verre trempé
Bacs à légumes	2 bacs à légumes à humidité contrôlée/1 tiroir supplémentaire
Tiroir garde-manger Glide N' Serve ^{MC}	•
Bac range-tout	2 pièces (bac avec couvercle)
Éclairage du réfrigérateur	2 x 60 W
PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de tablettes / balconnets	6 (5 réglables pour contenants de 4 litres)
Casier à produits laitiers	•
CONGÉLATEUR	
Tiroirs	1 panier en treillis métallique pleine largeur (supérieur)
Base de tiroir DuraBase ^{MC} à fond plein	•
Diviseur	•
Balconnet de porte du congélateur	1 basculant
IcePlus ^{MC}	•
Machine à glaçons CustomCube ^{MC}	•
Bac à glace	•
Éclairage de congélateur	60 W
MATÉRIAUX/FINITIONS/STYLE	
Isolation de porte en mousse	Cyclopentane (aucun CFC, aucun HCFC)
Joint de porte antibactérien BioShield ^{MC}	•
Porte arrondie	•
Charnières dissimulées	•
Grille inférieure	•
Surface	Métal recouvert, acier inoxydable
Dos	Revêtement métallique sur les pièces mécaniques
Couleur disponible	Acier inoxydable (ST)
Poignées	Poignées commerciales assorties
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS	
Profondeur avec les poignées	34 1/4 po
Profondeur sans les poignées	31 3/4 po
Profondeur sans la porte	27 7/8 po
Profondeur (totale avec porte ouverte)	46 1/2 po
Hauteur jusqu'au dessus de la carrosserie	68 3/8 po
Hauteur incluant la charnière de porte	69 3/4 po
Largeur	35 3/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° avec la poignée)	44 1/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée)	39 1/4 po
Dégagement pour le chant de porte avec la poignée	4 1/2 po
Dégagement pour le chant de porte sans la poignée	1 3/4 po
Dégagement pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 1 po
Poids (lb)	302/332 (unité/boîte)
Dimensions de la boîte (LxHxP)	38 po x 73 po x 37 po
CUP	
Acier inoxydable (ST)	772454 026874
GARANTIE	
	1 an sur les pièces et la main-d'œuvre 7 ans sur les pièces du système scellé

La conception et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.