

PORTE À DEUX BATTANTS



LMX21981

Capacité totale de 20,5 pi³

Style et conception


- Réfrigérateur avec porte à deux battants, machine à glaçons autonome et 2 tiroirs de congélateur au bas
- À profondeur de comptoir
- Fini de qualité supérieure en acier inoxydable avec poignées en métal
- Portes arrondies avec charnières dissimulées
- Poignées commerciales en métal
- Distributeur revêtu d'acier inoxydable
- Éclairage intérieur DEL de qualité supérieure

Organisation

- 3 tablettes coulissantes en verre trempé avec anti-débordement/1 tablette pliante
- Tiroir garde-manger Glide N' Serve^{MC}
- 2 bacs à légumes à humidité contrôlée/ 1 tiroir supplémentaire
- 4 balconnets (2 transparents pour contenants de 4 litres) et casier pour produits laitiers
- Bac range-tout
- 2 tiroirs de congélateur (1 DuraBase^{MC} pleine largeur et 1 en treillis métallique pleine largeur)

Rendement

- Distributeur externe d'eau et de glaçons de forme haute
- Système de filtration d'eau de haute qualité
- Refroidissement à débit d'air multiple
- Commandes de température numériques SmoothTouch^{MC}
- Machine à glaçons automatique CustomCube^{MC}
- Fonction de congélation accélérée IcePlus^{MC}
- Avertisseur de porte ouverte
- Fonctionnement silencieux LoDecibel^{MC}
- Joint de porte antibactérien BioShield^{MC}



Acier inoxydable

PORTE À DEUX BATTANTS

À profondeur de comptoir

Conçu pour avoir la même profondeur que vos armoires de cuisine, ainsi il s'insère parfaitement!

Deux tiroirs de congélateur

Deux tiroirs permettent une organisation des plus pratiques et une facilité d'accès. Le tiroir de congélateur supérieur de tous les jours permet d'accéder facilement aux aliments congelés dont vous avez le plus souvent besoin. Le tiroir de congélateur inférieur est un compartiment séparé qui vous permet de conserver de plus gros articles et il est idéal pour un entreposage à long terme.

Distributeur d'eau et de glaçons de forme haute

Le distributeur mesure presque 12 po de haut, ce qui en fait le plus grand distributeur d'eau de l'industrie. À cela s'ajoutent un robinet à eau facile d'accès, un support coulissant pour le pichet et une activation double pour obtenir un distributeur d'eau et de glaçons de forme haute qui vous permet de remplir facilement des contenants de tailles et de formes diverses avec les glaçons et l'eau filtrés que vous aimez.

Design sophistiqué, à tous égards

Seul l'ensemble stylisé exclusif de LG vous offre les portes arrondies, les charnières dissimulées et les autres caractéristiques qui vous procurent un look sophistiqué et raffiné. Le style du réfrigérateur est rehaussé grâce à son intérieur doté d'un éclairage à DEL encastré, de tablettes minces ainsi que de bacs à légumes et d'un rangement pour aliments fins.

Intérieur non encombré

Seul LG vous offre un intérieur non encombré avec ses caractéristiques exclusives, telles que SpacePlus^{MC} qui dispose le système de glaçons dans la porte ainsi qu'un éclairage à DEL encastré. Contrairement aux autres réfrigérateurs avec distributeur d'eau et de glaçons, la tablette supérieure est désormais complètement utilisable dans ce réfrigérateur.

Système de bacs à légumes à 4 compartiments

Notre design unique dispose les tiroirs de rangement de façon à vous offrir plus de souplesse pour organiser vos aliments et boissons. Le réfrigérateur est doté d'un tiroir pleine largeur à température contrôlée Chef's Pantry^{MC}, de deux bacs à légumes à humidité contrôlée et d'un tiroir supplémentaire tout indiqué pour les cannettes.



LG ELECTRONICS CANADA INC.

550, boul. Matheson Est, Mississauga, ON L4Z 4G3

Tél: 905.568.6800 | Téléc: 905.507.9649 | LG.ca

Pièces et service à la clientèle

1-888-LG-CANADA | lgservice.com

LMX21981

CAPACITÉ	
Réfrigérateur	14,7 pi ³
Congélateur	5,8 pi ³
Totale	20,5 pi ³
CARACTÉRISTIQUES	
Type de porte de congélateur	Tiroir
Distributeur externe de glaçons et d'eau de forme haute	●
Système de filtration d'eau	LT600P
Refroidissement à débit d'air multiple	●
Affichage numérique	DEL (température du réfrigérateur/congélateur, glaçons et eau, verrouillage de sécurité, IcePlus ^{MC} , état du filtre à eau, température de la pièce)
Commandes de température numériques	SmoothTouch ^{MC}
Capteurs thermiques numériques	5
Fonctionnement silencieux LoDecibel ^{MC}	●
Avertisseur de porte ouverte	●
RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de tablettes	4 demi-tablettes
Tablettes coulissantes	3
Tablette pliante	1
Tablettes en porte-à-faux	●
Fabrication des tablettes	Anti-débordement, verre trempé
Bacs à légumes	2 bacs à légumes à humidité contrôlée/1 tiroir supplémentaire
Bac à collations	●
Bac range-tout	2 pièces (avec couvercles)
Éclairage du réfrigérateur	DEL au plafond
PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de tablettes / balconnets	4 (2 réglables pour contenants de 4 litres)
Casier à produits laitiers	●
CONGÉLATEUR	
Tiroirs	1 panier en treillis métallique pleine largeur (supérieur)
Base de tiroir DuraBase ^{MC} à fond plein	● (Inférieur)
Diviseur	●
IcePlus ^{MC}	●
Machine à glaçons CustomCube ^{MC}	●
Bac à glace	●
Éclairage de congélateur	DEL au plafond
MATÉRIAUX/FINITIONS/STYLE	
Isolation de porte en mousse	Cyclopentane (aucun CFC, aucun HCFC)
Joint de porte antibactérien BioShield ^{MC}	●
Porte arrondie	●
Charnières dissimulées	●
Grille inférieure	●
Surface	Acier inoxydable
Dos	Revêtement métallique sur les pièces mécaniques
Couleur disponible	Acier inoxydable (ST)
Poignées	Poignées commerciales assorties
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS	
Profondeur avec les poignées	30 po
Profondeur sans les poignées	27 1/2 po
Profondeur sans la porte	23 5/8 po
Profondeur (totale avec porte ouverte)	42 1/4 po
Hauteur jusqu'au dessus de la carrosserie	68 3/8 po
Hauteur incluant la charnière de porte	69 3/4 po
Largeur	35 3/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° avec la poignée)	44 1/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée)	39 1/4 po
Dégagement pour le chant de porte avec la poignée	4 1/2 po
Dégagement pour le chant de porte sans la poignée	1 3/4 po
Dégagement pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 1 po
Poids (lb)	300/355 (unité/boîte)
Dimensions de la boîte (LxHxP)	38 po x 73 po x 33 po
CUP	
Acier inoxydable (ST)	772454 026843
GARANTIE	
	1 an sur les pièces et la main-d'œuvre 7 ans sur les pièces du système scellé

La conception et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.