

Super Multi DVD-Brenner Portable Slim

GP08NU10

Erstmalig mit MAC Support!



EAN Code	8801031847006	
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> • SecurDisc-Datensicherheitskonzept: <ul style="list-style-type: none"> - innovatives Sicherheitssystem für DVD- und CD-Medien - durch eine digitale Signatur wird die Sicherheit und Zuverlässigkeit von gebrannten DVD- und CD-Medien erhöht. - Eine Passwortverschlüsselung verhindert unbefugten Zugriff auf die gespeicherten Daten. - Der Benutzer kann die Daten nur durch Eingabe eines Passworts und entsprechender Software einsehen. - Frühwarnsystem für gefährdete Daten 	
Laufwerkstyp	Externer Portable Slim DVD	
Lesegeschwindigkeit	DVD-R/RW/ROM	8x/8x/8x max.
	DVD-R DL	6x max
	DVD-RAM	2x, 3x, 5x
	DVD-Video (CSS)	4x max. (Single/Dual Layer)
	DVD+R/+RW	8x/8x max.
	DVD+R DL	6x max.
	CD-R/RW/ROM	24x/24x/24x max.
	CD-DA (DAE)	24x max.

Brenngeschwindigkeit	DVD-R DVD-R Dual Layer DVD-RW DVD-RAM DVD+R DVD+R Double Layer DVD+RW CD-R CD-RW	2x, 4x ZCLV, 8xCAV 2x CLV, 4x ZCLV, 6x ZCLV 1x, 2x, 4x, 6x ZCLV 2x, 3x, 5x PAV 2.4x, 4x ZCLV, 8x CAV 2.4x CLV, 4x ZCLV, 6x ZCLV 2.4x, 3x, 4x, 8x ZCLV 4x, 8x CLV, 16x, 24x ZCLV 4x, 8x, 10x CLV, 16x ZCLV
Zugriffszeiten (zufällig)	DVD-ROM DVD-RAM (Ver.2.2) CD-ROM	160 ms 360 ms 140 ms
Datenpuffer	2 MB	
Standard Jumper Einstellung	Master	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate Windows XP Home Edition, Professional, Media Center Edition Windows 2000 Professional MAC OS	
Abmessungen (B x H x T)	156 mm x 21,4 mm x 165,2 mm	
Gewicht	380 g	
Interface	USB 2.0	
Betriebstemperatur, -Luftfeuchtigkeit	5°C – 40°C, 15% – 85%	
Lagertemperatur, -Luftfeuchtigkeit	-30°C – 60°C, 10% – 90%	