

TFT Monitor FLATRON *wide*

W2361V



2ms LIGHTNING FAST
RESPONSE TIME

50000:1
Digital
Fine
Contrast

FLATRON™
f-ENGINE

ez ZOOMING

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

4:3 in Wide


- 23" TFT Monitor für den anspruchsvollen Multimedia Anwender im 16:9 Breitbildformat.
- Funktionelles edles Design in hochglänzendem Schwarz
- Ultra Schnelles Panel mit kurzer Reaktionszeit von nur 2 ms (GTG), und sehr großem Blickwinkel von 170°, ideal für Multimedia Anwender oder Gamer.
- Ultra hoher Kontrast von 50000:1 mit DFC (Digital Fine Contrast)
- Full HD Auflösung (1920 x 1080 Pixel) für die Wiedergabe feinsten Details, und zusätzlichen Platz für Werkzeugleisten. Formatfüllende Darstellung von zwei DIN-A4 Seiten gleichzeitig.
- f-Engine LG's welterster Bildverbesserer Chip garantiert kristallklare und brillante Bilder ohne Farbverfälschung in Echtzeit für Film, Foto oder Anwender.
- Neue ergonomische Menüführung mit Visual OSD
- Fun Taste für Photoeffekte zur kreativen Darstellung von Bildern wie z.B. Sepia, kalt, und Gaussche Unschärfe. ez Zooming zur Änderung der Auflösung, oder ARC Formatumschaltung von 4:3 auf 16:9 zur formatgetreuen Darstellung von älteren Programmen
- HD fähig und zukunftsicher HDMI Eingang (bis 1080p) und DVI-D Eingang mit HDCP Kopierschutzunterstützung. Zusätzlicher VGA 15 Pin D-Sub Eingang zum Betrieb an zwei Rechnern
- Integriertes Netzteil
- Kopfhörerausgang



TFT Monitor FLATRON *wide*

W2361V

Display-Typ	TFT-LCD Aktiv Matrix		
- Bildschirmdiagonale	23" (584,2 mm)		
- Bildschirmformat	16:9		
- Aktive Bildfläche	509,17 mm x 286,41 mm		
- Pixel Pitch	0,265 mm x 0,265 mm		
- Pixelkonfiguration	RGB Streifen		
- Weitwinkeltechnologie	TN (Twisted Nematic)		
- Oberflächenvergütung	Hard Coating (3H) Anti-glare		
Farbdarstellung	16,7 Mio.		
Maximale Auflösung	1920 x 1080 @ 60 Hz digital		
Helligkeit	300 cd/m ² (typisch)		
Kontrast	50000:1 mit DFC (statisch 1000:1)		
Reaktionszeit	2 ms (Grau zu Grau)		
Blickwinkel	170° horizontal, 160° vertikal		
Horizontaler Frequenzbereich	30 – 83kHz		
Vertikaler Frequenzbereich	56 – 75 Hz		
Pixelfrequenz	135 MHz		
Multiscan Support	640 x 350 (70 Hz) 720 x 400 (70 Hz) 640 x 480 (60/75 Hz) 800 x 600 (60/75 Hz)	832 x 624 (75 Hz) 1024x768(60/75Hz) 1152 x 870 (75 Hz) 1152x900 (65 Hz)	1280x1024(60/75Hz) 1680x1050(60 Hz) 1920x1080(60Hz) 480p/576p/720p/ 1080i/1080p
Speichermodi	13 werkseitig voreingestellte, 10 benutzerdefinierbare		
Monitoreinstellung	OSD mit Drucktasten		
Einstellmöglichkeiten	Helligkeit, Kontrast, horizontale und vertikale Position, OSD-Position, Clock, Phase, Farbsteuerung, sRGB, Gamma, Sprache (englisch, französisch, deutsch, italienisch, spanisch, portugiesisch, schwedisch, finnisch, polnisch, russisch, griechisch), Weißbalance, Rücksetzen Info, Power, Auto/Set, OSD, OSD Sperre, f-Engine, Fun, Eingang		
- digital über On-Screen-Display mit Kurzhubtasten			
- manuell			
Eingangssignal	RGB analog (0,7 V) digital		
Synchronisation	Separat, Composite, SOG, digital		
Eingangsbuchse	HDMI + DVI-D (mit HDCP), 15 pol. D-SUB,		
VESA Plug & Play	DDCCI		
Spannungsbereich	90 – 264 Vac, 47 – 63 Hz		
Leistungsaufnahme	Betrieb: < 39 W, Stand-by: < 1 W, Aus < 1 W		
Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	556,9 mm x 398,1 mm x 193,2 mm		
Gewicht	4,48 kg		
Neigungswinkel	20° nach oben, 5° nach unten		
Zubehör	Netzkabel, VGA+DVI Kabel, Handbuch - und Treiber - CD		
Besonderheiten	Integriertes Netzteil, Kensington Lock, OSD Sperre, f-Engine, DFC, ez Zooming, Formatumschaltung, Fun Taste, HDMI, Kopfhörerbuchse 3,5 mm Klinke		
Gehäusefarbe	Front Schwarz, Rückseite Schwarz, Fuß Schwarz		
VESA	-		
Ergonomische Standards	-		
Prüfzeichen	TÜV - Typ, CE, EPA Energy Star, UL, CSA, SEMKO, FCC-B		
Garantie	36 Monate inklusive Backlights und Vor-Ort-Service		
EAN	8808992509578		