

GE20NU

Regrabadora Super Multi DVD 20x externa con SecurDisc



Características principales

Conexión externa USB 2.0
SecurDisc™

Velocidad de escritura

DVD-R	2x, 4x CLV, 8xZCLV, 16x PAV, 20X CAV
DVD-RW	1x, 2x, 4x, 6x CLV
DVD-RAM	2x, 3x ZCLV, 3x - 5x PAV, 12x PAV
DVD+R	2.4x, 4x, 8x, 12x, 16x PAV, 20X CAV
DVD+R Double Layer	2.4x, 4x, 10x, 12x ZCLV
DVD-R Dual Layer	2x, 4x, 6x CLV, 10x, 12x ZCLV
DVD+RW	2.4x, 4x, 6x, 8x ZCLV
CD-R	4x, 8x CLV, 16x, 24x, 32x, 40x, 48x ZCLV
CD-RW	4x, 8x, 10x CLV, 16x CLV, 24x, 32x ZCLV

Velocidad de lectura

DVD-R/-RW/-ROM	16x/13x/16x/16xSL/12xDL max.
DVD-RAM	2x, 3x-5x, 6x-12x
DVD-Video (CSS)	4,8x max. (Single/Dual Layer)
DVD+R/+RW	16x/13x max./ 12xDL max.
CD-R/RW/ROM	48x/40x/48x max.
CD-DA (DAE)	40x max.



GE20NU

Regrabadora Super Multi DVD 20x externa con SecurDisc

Tasas de transferencia

DVD-R	2,77 – 22,16 Mbytes/s
DVD-RW	2,77 – 8,31 Mbytes/s
DVD-RAM	2,77 – 16,62 Mbytes/s
DVD+R	3,32 – 22,16 Mbytes/s
DVD+R Double Layer	3,32 – 13,85 Mbytes/s
DVD-R Dual Layer	2,77 – 8,31 Mbytes/s
DVD+RW	3,32 – 11,08 Mbytes/s
CD-R	600 – 7200 KB/s (Mode 1)
CD-RW	600 – 4800 KB/s (Mode 1)

Tiempos de acceso

DVD-ROM	145 ms
DVD-RAM	270ms
CD-ROM	125ms

Tamaño de buffer

CD, DVD	2 MB
---------	------

Sistemas operativos

Windows 2000 Professional
Windows XP Home Edition, Professional, Media Center Edition
Windows Vista (x86, x64)

Tamaño (Ancho x Alto x Fondo)

160mm x 50mm x 230mm

Peso

1500g

Potencia en voltios

+12V / +5V DC



www.lge.es