




M 197WD-PZ

19" 16/9e TUNERISE



FLATRON LCD

Dalle	LCD 19" (48 cm) à matrice active TFT, technologie TN+Film, format 16/9 , traitement antireflet et antistatique avec champ magnétique faible.
Résolution	1366x768
Fréquences de rafraîchissement	Horizontale : 30 à 61 kHz Verticale : 56 à 75 Hz
Luminance, Contraste	300 cd / m2 20000 : 1 (DFC)
Angle de vision	176° (horizontal) / 170° (vertical)
Connecteurs d'entrée	1 RGB D-sub 15 broches, 2 HDMI version 1.3 (HDCP), 1 PC audio mini-jack 3,5 mm, 1 RS232C, 1 vidéo composantes YPrPb, 2 péritel, 1 antenne RF/ tuner TNT intégré, slot carte PCMCIA pour interface TV à péage, 1 entrée USB (seul. Service update firmware)
Connecteurs de sortie	Haut-parleurs intégrés 2 x 3 watts.
Mode Hôtel Simplifié	Limitation du volume sonore, limitation d'accès au menu de réglage écran et de recherche canaux, verrouillage de la réception infrarouges ou du clavier de commande, mise en veille programmable, verrouillage des entrées externes, réglage d'un canal imposé à l'allumage.
Tuner	Numérique TNT (PAL / SECAM, DVB-T).
Palette de couleurs	16.7 millions de couleurs
Temps de réponse	5 ms
Alimentation électrique	Directe, 100 - 240 V (plage automatique).
Consommation	35 watts (max.), veille 1 watt.
Normes	UL (cUL), TUV-GS, SEMKO, FCC class B, CE, EPA, ISO 13406-2, ROHS (Pb free).
Compatibilité Plug & Play	Conforme aux normes VESA DDC 1 & 2B.
Panneau de commande	Input (source), menu, volume +/-, programme +/-
Fonctions ergonomique	Pied détachable, inclinable (angle de -5° à l'avant et 15° en arrière) Pavé tactile 7 touches – LED bleue (allumé) et ambre (mode veille)
Accessoires livrés	CD manuel d'utilisation et pilotes d'affichage, Télécommande IR, câble d'alimentation, câble VGA D-sub 15 broches, câble audio PC.
Dimensions (L x H x P) / Poids	454.7 x 193.2 x 362.8 en mm (avec le pied) 3,82Kg / 454.7 x 73.6 x 310.4 en mm (sans le pied) 3,66Kg
Dimensions avec carton	517 x 135 x 403 en mm – 5,1Kg
Accessoires	Câbles (D-SUB, Audio PC, alimentation)
Fixation Murale	Type VESA 100 x 100 mm, encoche pour câble antivolt type Kensington Lock™.
Options	Kit de fixation murale RW120, câble antivolt.
GENCOD	8801031234004

Ces caractéristiques sont soumises à titre indicatif et peuvent, dans un souci d'amélioration, être modifiées sans préavis. Merci de contacter votre point de vente habituel pour obtenir de plus amples informations sur ce produit.