

SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES



DLE2350

Rendement

- Tambour à très grande capacité (7,3 pi³)

Soin des tissus intelligent


- Système de séchage par détecteur pour un soin des tissus intelligent et une économie d'énergie
- Smart Diagnosis^{MC}
- 9 programmes de séchage
- 5 niveaux de température
- Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense^{MC}
- Option sans froissage
- Programme personnalisé

Style et conception

- Panneau de commande électronique avant avec deux afficheurs à DEL et Dial-A-Cycle^{MC}
- Porte chromée avec verre

Avantages technologiques

- Fonctionnement silencieux LoDecibel^{MC}



Blanc



Titane



SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES

SmartDiagnosis^{MC}

Il est peu probable que vous ayez jamais des problèmes avec votre sècheuse LG, mais au cas où, cette caractéristique aide le centre de service à diagnostiquer les problèmes par téléphone. Ainsi, vous minimiserez les appels de service coûteux et incommodes.

Très grande capacité

Faites la lessive moins souvent. Avec une capacité de 7,3 pi³, cette sècheuse peut recevoir de très grosses brassées. Ainsi, vous économisez du temps et de l'énergie.

Commandes électroniques intelligentes avec deux afficheurs à DEL et Dial-A-Cycle^{MC}

Finis le jeu des approximations en faisant la lessive. Le panneau de commande électronique intuitif et intelligent avec deux afficheurs à DEL et Dial-A-Cycle^{MC} vous permet d'obtenir les bons réglages à tout coup.

Système de séchage par détecteur

Quoi de plus frustrant que de sortir les vêtements de la sècheuse et de se rendre compte qu'ils sont encore mouillés? Notre système de séchage par détecteur mesure les niveaux d'humidité durant le cycle et règle automatiquement le temps de séchage afin que votre lessive soit sèche à tout coup.

Cycle sans froissage

Le temps presse? Vous n'avez qu'à jeter vos vêtements secs dans la sècheuse au réglage du cycle sans froissage pour réduire les plis.

Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense^{MC}

L'indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense^{MC} vous indique quand il est temps de nettoyer le conduit. Un conduit propre permet toujours un séchage optimal.



LG ELECTRONICS CANADA INC.

550, boul. Matheson Est, Mississauga, ON L4Z 4G3

Tél: 905.568.6800 | Téléc: 905.507.9649 | LG.com

Service à la clientèle et pièces

1-888-LG-CANADA | lgservice.com

DLE2350

TYPE	
Chargement frontal	●
Design	Panneau avant
Commandes électroniques intelligentes avec deux afficheurs à DEL	●
Dial-A-Cycle ^{MC}	●
Capacité	7,3 pi ³
Capacité de linge de maison sec	>10,1kg

PROGRAMMES DE SÉCHAGE

9 programmes	Séchage par détecteur : coton/normal, tissu infroissables, serviettes, petite brassée, délicat, séchage intense; séchage manuel : séchage rapide, retouche, séchage à l'air
8 options	Plus de temps, moins de temps, signal (marche/arrêt), programme personnalisé, signal de séchage humide, antibactérien, sans froissage, verrouillage de sécurité
5 niveaux de température	Élevée, moyenne-élevée, moyenne, basse, ultra basse
5 niveaux de séchage	Très sec, plus sec, normal, moins sec, séchage humide
Temps de séchage	60 min, 50 min, 40 min, 30 min, 20 min, plus de temps/moins de temps

SOINS DES TISSUS

Séchage par détecteur	●
-----------------------	---

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

Signal de fin de cycle	●
Verrouillage de sécurité	●
Option de ventilation	Ventilation en 4 directions
Smart Diagnosis ^{MC}	●
Éclairage de tambour	●
Porte réversible	●
Indicateur(s) de progression/de temps restant	●
Indicateur d'obstruction dans le conduit FlowSense ^{MC}	●
Pieds de mise à niveau	4 pieds réglables
Option sans froissage	●
Fonctionnement silencieux LoDecibel ^{MC}	●

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Alliage d'acier aluminé	●
Plaque supérieure	Blanc, titane (peinte)
Coffre	Acier peint
Panneau de commande	Plastique
Porte en verre transparent	●
Contour de la porte	Chromé
Couleurs disponibles	Blanc (W), titane (S)

ALIMENTATION EN ÉNERGIE

Évaluation	Homologuée UL
Exigences électriques	240 V, 30 A
Type	Électrique

OPTIONS

Piédestal	WDP4W, WDP4S
Piédestal (LxHxP)	27 po x 13 3/5 po x 28 2/5 po
Trousse de superposition	SSTK1

DIMENSIONS

Produit (LxHxP)	27 po x 38 11/16 po x 30 po (51 po P avec la porte ouverte)
Emballage (LxHxP)	29 1/2 po x 43 po x 31 1/4 po
Poids du produit / poids à l'expédition	126 lb / 144 lb

CUP

DLE2350W	772454 053368
WDP4W	048231 011211
DLE2350S	772454 053399
WDP4S	772454 053412
SSTK1	048231 008587

GARANTIE

1 an (pièces et main-d'œuvre)
3 ans (régulateur)
5 ans (revêtement et cuve)

La conception et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.