

SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES

Sécheuse à vapeur SteamDryer^{MC} de LG avec afficheur ACL

DLEX3875



Rendement

- Ultra grande capacité avec tambour en acier inoxydable NeveRust^{MC} (7,4 pi³)

Soin des tissus intelligent

- Technologie TrueSteam^{MC}
- Cycle SteamFresh^{MC} pour réduire le froissement et rafraîchir les vêtements
- Système de séchage par détecteur pour un soin des tissus intelligent et une économie d'énergie
- Cycle SteamSanitary^{MC}
- ReduceStatic^{MC}
- EasyIron^{MC}
- Système FlowSense^{MC}
- 14 programmes de séchage
- 5 niveaux de température
- Commande de température précise avec source de chaleur variable
- Support de séchage
- Option sans froissage
- Cycle délicat
- Programme personnalisé

Style et conception

- Panneau de commande électronique avant avec afficheur ACL et Dial-A-Cycle^{MC}
- Grande porte avec contour chromé et verre

Avantages technologiques

- Fonctionnement silencieux LoDecibel^{MC}



La NSF certifie le traitement SANITAIRE destiné à réduire 99.9% des bactéries et d'autres organismes microscopiques nocifs sur le linge sale.



Graphite



SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES



SteamSanitary^{MC}

Le cycle SteamSanitary^{MC} rafraîchit et désinfecte les articles secs dans la sècheuse à vapeur StreamDryer^{MC}. Le cycle SteamSanitary^{MC} élimine les bactéries sur vos vêtements et est tout indiqué pour les coussins décoratifs et les autres articles non lavables.

SteamFresh^{MC}

Le cycle innovateur SteamFresh^{MC} de LG vous permet de rafraîchir et de défroisser jusqu'à 5 vêtements à la fois. Vous êtes en retard pour le travail et n'avez pas de temps à consacrer au repassage? Mettez une chemise de coton mélangé dans la sècheuse et sélectionnez le cycle SteamFresh^{MC}. Vous serez prêt à partir en seulement 20 minutes.

ReduceStatic^{MC}

Neutralise l'électricité statique des brassées normales en dégageant de la vapeur pendant les cinq dernières minutes du cycle.

EasyIron^{MC}

Humidifie légèrement et uniformément les vêtements avant la fin du cycle.

Commandes électroniques intelligentes avec grand afficheur ACL

Grâce aux commandes automatiques, vous n'avez qu'à faire les réglages et la sècheuse s'occupera du reste. Vous pouvez aussi sauvegarder votre cycle de séchage favori en appuyant sur « Custom Program » (programme personnalisé). Vous bénéficierez d'un séchage exceptionnel à la simple pression d'un bouton.

Système de séchage par détecteur

Ce système mesure le degré d'humidité dans le tambour pendant le cycle, puis règle automatiquement le temps de séchage et la température pour un soin de tissus optimal.



LG ELECTRONICS CANADA INC.

550, boul. Matheson Est, Mississauga, ON L4Z 4G3

Tél: 905.568.6800 | Téléc: 905.507.9649 | LG.com

Service à la clientèle et pièces

1-888-LG-CANADA | lgservice.com

DLEX3875

TYPE

Chargement frontal	•
Design	Panneau avant
Commandes électroniques intelligentes avec afficheur ACL	•
Dial-A-Cycle ^{MC}	•
Capacité*	7,4 pi ³
Capacité de linge de maison sec	>10,1 kg

PROGRAMMES DE SÉCHAGE

14 programmes	Séchage par détecteur : SteamFresh ^{MC} , SteamSanitary ^{MC} , antibactérien, gros articles, tissus infroissables, coton/normal, gros lavage, serviettes, vêtements sportifs, petite brassée, délicat, séchage manuel : séchage rapide, retouche, séchage à l'air
12 options	ReduceStatic ^{MC} , EasyIron ^{MC} , verrouillage de sécurité, programme personnalisé, plus de temps, moins de temps, antifrôissement, séchage sur support, tonalité de séchage humide, langue, affichage d'énergie consommée
5 niveaux de température	Élevée, moyenne-élevée, moyenne, basse, ultra basse
5 niveaux de séchage	Très sec, plus sec, normal, moins sec, séchage humide
Temps de séchage	60 min, 50 min, 40 min, 30 min, 20 min, plus de temps/moins de temps

SOINS DES TISSUS

SteamFresh ^{MC}	•
SteamSanitary ^{MC}	•
ReduceStatic ^{MC}	•
EasyIron ^{MC}	•
Séchage par détecteur	•
Commande de température précise avec source de chaleur variable	•

CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES

Signal de fin de cycle	Variable
Verrouillage de sécurité	•
Option de ventilation	Ventilation en 4 directions
Éclairage de tambour	•
Porte réversible	•
Indicateur(s) de progression / de temps restant	•
Programme personnalisé	•
FlowSense ^{MC}	•
Antibactérien	•
Pieds de mise à niveau	4 pieds réglables
Support de séchage	•
Fonctionnement silencieux LoDecibel ^{MC}	•

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Tambour en acier inoxydable NeveRust ^{MC}	•
Plaque supérieure	Porcelaine
Coffre	Acier peint
Panneau de commande	Plastique
Porte transparente en verre	•
Contour de la porte	Chromé avec un rebord argenté
Couleur disponible	Graphite (V)

ALIMENTATION EN ÉNERGIE

Évaluation	Homologuée UL
Exigences électriques	120/240 V, 30 A
Type	Électrique

OPTIONS

Piédestal	WDP4V
Piédestal (LxHxP)	27 po x 13 3/5 po x 28 2/5 po
Trousse de superposition	SSTK1

DIMENSIONS

Produit (LxHxP)	27 po x 38 11/16 po x 30 po (51 po P avec la porte ouverte)
Emballage (LxHxP)	29 1/2 po x 42 1/4 po x 31 1/4 po
Poids du produit / poids à l'expédition	147,7 lb / 166,8 lb

CUP

DLEX3875V	772454 052835
WDP4V	048231 011198
SSTK1	048231 008587

GARANTIE

1 an (pièces et main-d'œuvre)
3 ans (régulateur)
5 ans (revêtement et cuve)

La conception et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.