

LAVE-VAISSELLE DE LG

LDT7797ST

Lave-vaisselle à commandes sur le dessus avec système QuadWash^{MC}

Système QuadWash^{MC}

Système EasyRack^{MC} Plus avec troisième panier et rail de glissement

Moteur à inversion DirectDrive – Garantie de 10 ans

Fonctionnement silencieux LoDecibel^{MC} à 44 dBA

15 couverts

9 cycles de lavage

Cuve en acier inoxydable NeverRust^{MC}

Homologué ENERGY STAR^{MD}

Lampe de cuve intérieure



CAPACITÉ	
Nombre total de couverts	15
Hauteur limite de la vaisselle dans le panier supérieur	7,1 po
Hauteur limite de la vaisselle dans le panier inférieur	12,5 po
PANIERS	
Paniers à ustensiles	•
Support pour tasses	•
Support pour verres à vin	•
Tiges repliables (Se replient complètement dans le panier supérieur et inférieur)	•
Tiges et paniers enduits de nylon sans BPA	•
Poignée pour panier (Panier supérieur seulement)	•
Rail de glissement	•
Ajustement de la hauteur Facile, au moyen d'une simple touche (3 hauteurs)	•
Système EasyRack ^{MC} Plus	•
Panier supérieur avec tiges colorées repliables	Se replient complètement
Panier inférieur avec tiges colorées repliables	Se replient complètement
Panier supérieur ajustable en hauteur	•
Troisième panier ajustable en hauteur	•
STYLE ET CONCEPTION	
Commandes électroniques	Tactiles
Indicateurs lumineux de cycle à DEL	3
Éclairage de la cuve	•
Matériau de la cuve	Acier inoxydable NeverRust ^{MC}
Isolation de la cuve	Feuille antivibrations, matériau insonorisant (feutre), base
Poignée	Poignée commerciale assortie
Couleurs offertes	Acier inoxydable (ST)
CARACTÉRISTIQUES	
Fonctionnement silencieux LoDecibel ^{MC}	44 dBA
Moteur à inversion DirectDrive	•
Détecteur de débordement	•
Capacité d'entrée d'eau à 120 °F	•
Système de filtration en trois étapes	•
Système de lavage SenseClean ^{MC}	•
Lavage Vario	•
Intensité de pulvérisation variable	•
Nombre de gicleurs	3 (supérieur, intermédiaire et inférieur)
Direction d'eau multiniveau	•
Système de séchage à condensation hybride	•
Distributeur d'agent de rinçage et de détergent	•

Indicateur d'ajout d'agent de rinçage	•
Chauffe-eau dissimulé	•
Interrupteur de sécurité en cas de fuite	•
Détecteur de saleté (turbidité)	•
Indicateur de statut	•
Indicateur de fin de cycle	Signal sonore et indication de la FIN sur le panneau

RENDEMENT	
Nombre de cycles de lavage	9 (automatique, intensif, articles délicats, normal, turbo, cycle téléchargé, nettoyage de l'appareil, rinçage, lavage express)
Nombre d'options de lavage	8 (double zone, demi-charge, économie d'énergie, température élevée, séchage supplémentaire, démarrage différé [jusqu'à 12 h], verrouillage de sécurité, séchage nocturne)

ALIMENTATION/EAU	
Facteur hydrique (FH)	2,8
Consommation énergétique (kWh/année)	258 kWh/année
Homologué ENERGY STAR ^{MD}	•
CEE Tier	1

DIMENSIONS	
Dimensions de l'appareil (L x H x P)	23,75 po x 33,6 po x 24,6 po
Profondeur avec la porte fermée (poignée)	27 1/8 po
Profondeur avec la porte ouverte	50,5 po
Dimensions de la boîte (L x H x P)	28 po x 34,7 po x 29,6 po
Dégagements (L x H x P)	24 po x 33,5 po x 24 po
Poids (unité/boîte)	86,2 lb / 99,4 lb

GARANTIE LIMITÉE	
	2 ans sur les pièces et 1 an sur la main-d'œuvre, 5 ans sur le panneau de commande, les paniers, le revêtement et la cuve, 10 ans sur le moteur à inversion DirectDrive

CUP	
LDT7797ST (Acier inoxydable)	772454 068850