

LCDサイネージ 49UM3DF 仕様表

■ 製品仕様

型名		49UM3DF	
パネル仕様		IPS液晶	
画面サイズ		49インチ	
解像度 (表示画素数)		3,840×2,160 (UHD)	
輝度		350cd/m ²	
コントラスト比		1100:1	
視野角		左右178°/上下178°	
表示色		約10億7,374万色	
応答速度		8ms (G to G)	
入力端子	デジタル入力	HDMI	3端子 (HDCP2.2)
		DisplayPort	1端子 (HDCP2.2)
		DVI-D	1端子 (HDCP2.2)
	アナログ入力	RGB	—
	オーディオ入力		1端子 (φ3.5mmミニジャック)
	コントロール入力	RS-232C IN	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
LAN		1端子 (RJ-45)	
IR受光部		1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
出力端子	デジタル出力	DisplayPort	1端子
	コントロール出力	RS-232C OUT	1端子 (φ3.5mm4ピンミニジャック)
		LAN	—
音声出力	スピーカ	内蔵	
	オーディオ出力	1端子 (φ3.5mmミニジャック)	
USB端子		1端子 (USB2.0)	
使用環境条件	温度/湿度	0~40℃/10~80% (結露なきこと)	
	設置方向	縦設置/横設置	
連続稼働時間/日		18時間	
保管環境条件	温度/湿度	-20~60℃/5~85% (結露なきこと)	
外形仕様	外形寸法	W1098.6mm×H644.5mm×D39.9mm	
	本体質量	15.4kg	
	梱包寸法	W1197mm×H775mm×D162mm	
	梱包質量	18.0kg	
ベゼル幅		9.9mm (トップ),9.9mm(ライト/レフト),14.4mm (ボトム)	
WebOS		WebOS4.1	
VESA金具取り付けピッチ		300×300	
電源	入力 電圧,周波数		100-240V, 50/60Hz
	消費電力	最大	120W
		標準	85W
主な付属品		ワイヤレスリモコン、単四乾電池×2、電源コード (1.55m) HDMIケーブル、RS-232Cジェンダーコード (D-SUB→4ピンミニジャック変換コード)	

* HDMIとHDMI High-Definition Multimedia InterfaceおよびHDMIロゴはHDMI Licensing、LLCの商標または登録商標です

* DisplayPortはVideo Electronics Standards Associationの商標または登録商標です

* 仕様、デザインは予告なしに変更することがあります