

# Tabela comparativa DUAL Inverter Uniq +AI 3.0



Linha de Produto	Ciclo	Modelo	Família (BTU)	Área do ambiente (m²)	Capacidade de refrigeração (Min/ Nominal/ Máx) [BTU/h]	Capacidade de aquecimento (Min/ Nominal/ Máx) [BTU/h]	Nível de ruído (refrigeração) [H/M/L/SL]	Nível de ruído (aquecimento) [H/M/L]	Corrente Nominal (Refrigeração) [A]	Corrente Nominal (Aquecimento) [A]	Faixa de temperatura (refrigeração)	Faixa de temperatura (aquecimento)	Consumo Anual [kWh/Ano]	Diâmetro Tubulação (Líquido/ Gás) [pol.]	Comprimento de tubulação mín. / nominal / máx. [m]:	Desnível Máximo	Unidade Interna (LxAxP) [mm]	Unidade Externa (LxAxP) [mm]
DUAL Inverter Uniq +AI 3.0	Quente/ Frio	S3-W091L1C0	9.000	até 15	3.039/ 9.000/ 13.658	2.219/ 10.000/ 18.779	47 / 40 / 35 / 27 / 19	48 / 40 / 35 / 27	3,1	3,2	18~30	16~30	239,5	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 20	10	895 × 307 × 235	770 × 545 × 288
		S3-W121L1C0	12.000	de 16 até 20	3.039/ 12.000/ 14.853	2.219/ 13.000/ 20.487	47 / 40 / 35 / 27 / 19	48 / 40 / 35 / 27	4,3	4	18~30	16~30	342,2	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 20	10	895 × 307 × 235	770 × 545 × 288