Tabela comparativa Compact

Linha de Produto	Ciclo	Modelo	Família (kBTU)	Área do ambiente (m²)	Capacidade de refrigeração (Min/ Nominal/ Máx) [BTU/h]	Capacidade de aquecimento (Min/ Nominal/ Máx) [BTU/h]	Nível de ruído (refrigeração) [H/M/L/SL]	Nível de ruído (aquecimento) [H/M/L]	Corrente Nominal (Refrigeração) [A]	Corrente Nominal (Aquecimento) [A]	Potência Nominal (Refrigeração) [W]	Disjuntor [A]	Faixa de temperatura (refrigeração)	Faixa de temperatura (aquecimento)	Consumo Anual [kWh/Ano]	Diâmetro Tubulação (Líquido/ Gás) [pol.]	Comprimento de tubulação mín. / nominal / máx. [m]:	Desnível Máximo	Medidas Evap. (LxAxP) [mm]	Medidas Cond. (LxAxP) [mm]
COMPACT	Frio	S3-Q09AAQAL	9000	até 15	2.010/ 9.000/ 10.000	-	38 / 33 / 28 / 22	-	4,5	-	800	15	18~32	-	396,4	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 15	7	754 × 308 × 189	717 × 495 × 230
		S3-Q12JAQAL	12000	de 16 até 20	1.900/ 11.000/ 12.000	-	42 / 36 / 28 / 22	-	6	-	1063	15	18~32	-	484,38	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 15	7	837 × 308 × 189	717 × 495 × 230
		S3-Q18KLQAL	18000	de 21 até 30	3.200/ 19.000/ 20.500	-	45 / 43 / 38 / 32	-	8	-	1790	20	18~32	-	836,2	1/4 e 1/2	3/ 7,5/ 20	15	998 × 345 × 210	770 × 545 × 288
	Quente/ Frio	S3-W09AAQAL	9000	até 15	2.010/ 9.000/ 10.000	2.010/ 9.000/ 10.500	38 / 33 / 28 / 22	42 / 36 / 28	4,4	4,1	800	15	18~32	16~30	396,1	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 15	7	754 × 308 × 189	717 × 495 × 230
		S3-W12JAQAL	12000	de 16 até 20	1.900/ 11.000/ 12.000	1.900/ 11.000/ 12.600	42 / 36 / 28 / 22	42 / 36 / 31	6	5,1	1063	15	18~32	16~30	484,4	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 15	7	837 × 308 × 189	717 × 495 × 230
		S3-W18KLQAL	18000	de 21 até 30	3.200/ 19.000/ 20.500	3.200/ 18.000/ 20.800	45 / 43 / 38 / 32	45 / 43 / 38	8,1	6,2	1790	20	18~32	16~30	836,4	1/4 e 1/2	3/ 7,5/ 20	10	998 × 345 × 210	770 × 545 × 288

Copyright © 2009-2025 LG Electronics. Todos os direitos reservados.