

Tabela comparativa DUAL Inverter AI Voice



Linha de Produto	Ciclo	Modelo	Familia (kBTU)	Área do ambiente [m²]	Capacidade de refrigeração (Min/ Nominal/ Máx) [BTU/h]	Capacidade de aquecimento (Min/ Nominal/ Máx) [BTU/h]	Nível de ruído (refrigeração) [dB]	Nível de ruído (aquecimento) [dB]	Potência de Entrada (Refrigeração) [W]	Corrente Nominal (Refrigeração) [A]	Corrente Nominal (Aquecimento) [A]	Faixa de temperatura (refrigeração)	Faixa de temperatura (aquecimento)	Classificação Inmetro	IDRS [Wh/Wh]	Consumo Anual [kWh/Ano]	Diâmetro Tubulação (Líquido/ Gás) [pol.]	Comprimento de tubulação mín. / nominal / máx. [m]:	Desnível máximo	Largura X Altura X Profundidade	
																				Unid. Interna [mm]	Unid. Externa [mm]
DUAL Inverter AI Voice	Frio	S3-Q09AA31J	9	até 15	2.010/ 9.000/ 10.000	-	40 / 35 / 28 / 23	-	150 / 800 / 1.230	3,9	-	18~32	-	A	7,7	283,2	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 15	7	754 × 308 × 189	717 × 495 × 230
		S3-Q12JA31J	12	de 16 até 20	2.200/ 12.000/ 13.500	-	43 / 37 / 29 / 23	-	200 / 1.060 / 1.290	5,2	-	18~32	-	A	7,7	377,4	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 15	7	837 × 308 × 189	717 × 495 × 230
		S3-Q15JL31A	15	até 25	3.100/ 15.000/ 18.000	-	45 / 40 / 32 / 26	-	220 / 1.395 / 1.950	6,6	-	18~32	-	B	6,0	605,9	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 20	15	837 × 308 × 189	770 × 545 × 288
		S3-Q18KL31C	18	de 21 até 30	3.685/ 18.000/ 20.500	-	45 / 43 / 38 /32	-	250 / 1.600 / 2.000	7,5	-	16~32	-	A	7,0	622,7	1/4 e 1/2	3/ 7,5/ 20	15	998 × 345 × 210	770 × 545 × 288
		S3-Q24K231C	24	de 31 até 40	3.500 / 22.000/ 24.000	-	47 / 43 / 38 / 32	-	270 / 1.920 / 2.400	9,1	-	16~32	-	A	7,0	761,2	1/4 e 1/2	3/ 7,5/ 20	20	998 × 345 × 210	870 × 650 × 330
		S4-Q30R43FA	30	até 50	6.035 /30.000/ 36.000	-	52 / 47 / 43 / 34	-	610 / 2.530 / 3.990	12	-	18~32	-	A	7,0	1038,1	3/8 e 5/8	5/ 7,5/ 30	25	1.200 × 360 × 265	950 × 832 × 330
	Quente/ Frio	S3-W09AA31G	9	até 15	3.003/ 9.000 / 10.000	2.010/ 9.000/ 10.500	40 / 35 / 28 / 23	40 / 35 / 28	150 / 688 / 1.230	3,4	3,3	18~32	16 ~ 30	A	7,7	283,0	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 15	7	754 × 308 × 189	717 × 495 × 230
		S3-W12JA31G	12	de 16 até 20	3.000/ 12.000/13.200	3.000/ 12.000/ 13.800	43 / 37 / 29 / 23	42 / 36 / 31	150 / 1060 / 1.350	4,8	4,7	18~32	16 ~ 30	A	7,7	377,3	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 15	7	837 × 308 × 189	717 × 495 × 230
		S3-W18KL31C	18	de 21 até 30	3.073/ 18.000/ 20.800	3.073/ 18.000/ 21.850	45 / 43 / 38 / 32	45 / 43 / 38	210 / 1.600 / 1.940	7,5	6,7	16~32	16 ~ 30	A	7,0	622,7	1/4 e 1/2	3/ 7,5/ 20	15	998 × 345 × 210	770 × 545 × 288
		S3-W24K231D	24	de 31 até 40	3.500/ 22.000/ 24.500	3.500/ 22.000/ 26.500	47 / 43 / 38 / 32	48 / 43 / 38	240 / 1.930 / 2.420	9,1	8,7	16~32	16 ~ 30	A	7,0	761,1	1/4 e 5/8	3/ 7,5/ 20	20	998 × 345 × 210	870 × 650 × 330
		S4-W30L43FA	30	até 50	6.000/ 28.000/ 32.000	5.000/ 28.000/ 30.000	49 / 44 / 40 / 30	49 / 44 / 40	490 / 2.530 / 3.500	11,7	10	18~32	16 ~ 30	B	6,5	1043,6	3/8 e 5/8	5/ 7,5/ 30	25	1.060 × 360 × 265	950 × 832 × 330
		S4-W36R43FB	36	de 41 até 60	6.035/ 32.000/ 38.000	5.000/ 29.000/ 33.400	52 / 47 / 43 / 34	52 / 47 / 43	610 / 2.895 / 3.990	13,8	10,7	18~32	16 ~ 30	B	6,7	1156,2	3/8 e 5/8	5/ 7,5/ 30	25	1.200 × 360 × 265	950 × 832 × 330
DUAL Inverter AI Voice 127 V	Frio	S3-Q09AA31Q	9	até 15	2.010/ 9.000/ 10.000	-	38 / 33 / 28 / 22	-	150 / 750 / 1.200	6,6	-	16~32	-	A	7,0	311,3	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 15	7	754 × 308 × 189	717 × 495 × 230
		S3-Q12JA31Q	12	de 16 até 20	2.200 / 12.000/ 13.500	-	42 / 36 / 28 / 22	-	200 / 1.100 / 1.400	8,8	-	16~32	-	A	7,0	415	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 15	7	837 × 308 × 189	717 × 495 × 230