

Tabela comparativa DUAL Inverter VOICE +AI ARTCOOL



Linha de Produto	Ciclo	Modelo	Gás	Família (KBTU)	Área do ambiente (m²)	Capacidade de refrigeração (Min/ Nominal/ Máx) [BTU/h]	Capacidade de aquecimento (Min/ Nominal/ Máx) [BTU/h]	Nível de ruído (refrigeração) [H/M/L/SL]	Nível de ruído (aquecimento) [H/M/L]	Corrente Nominal (Refrigeração) [A]	Corrente Nominal (Aquecimento) [A]	Faixa de temperatura (refrigeração)	Faixa de temperatura (aquecimento)	Consumo Anual [kWh/Ano]	Diâmetro Tubulação (Líquido/ Gás) [pol.]	Comprimento de tubulação mín. / nominal / máx. [m]:	Desnível Máximo	Unidade Interna (LxAxP) [mm]	Unidade Externa (LxAxP) [mm]
DUAL Inverter VOICE +AI ARTCOOL UV nano	Quente/ Frio	S3-W12JAR7A	R32	12000	de 16 até 20	3.000/ 12.000/13.200	3.000/ 12.000/ 13.800	42 / 37 / 29 / 22	42 / 36 / 31	6,4	6	18~32	'16~30	484,6	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 15	7	837 × 308 × 192	717 × 495 × 230
		S3-W18KLR7A	R32	18000	de 21 até 30	3.073/ 19.000/ 20.800	3.073/ 19.000/ 21.850	45 / 43 / 38 / 32	45 / 43 / 38	8,2	7,2	18~32	'16~30	742,42	1/4 e 1/2	3/7,5/20	10	998 × 345 × 212	770 × 545 × 288
		S3-W24K2R7A	R32	24000	de 31 até 40	3.500/ 22.000/ 24.500	3.500/ 22.000/ 26.500	47 / 43 / 38 / 32	48 / 43 / 38	9,2	8,7	18~32	'16~30	832,99	1/4 e 5/8	3/ 7,5/ 20	20	998 × 345 × 212	870 × 650 × 330
DUAL Inverter VOICE +AI ARTCOOL	Frio	S3-Q12JAR1K	R32	12000	de 16 até 20	2.200/ 12.000/ 13.500	-	42 / 36 / 28 / 22	-	6,2	-	18~32	-	484,6	1/4 e 3/8	3/ 7,5/ 15	7	837 × 308 × 192	717 × 495 × 230
		S3-Q18KLR1B	R32	18000	de 21 até 30	3.200/ 19.000/ 20.500	-	45 / 43 / 38 / 32	-	8	-	18~32	-	766,43	1/4 e 1/2	3/7,5/20	15	998 × 345 × 212	770 × 545 × 288
		S3-Q24K2R1B	R32	24000	de 31 até 40	3.500/ 22.000/ 23.500	-	47 / 43 / 38 / 32	-	9,7	-	18~32	-	888,3	1/4 e 1/2	3/ 7,5/ 30	20	998 × 345 × 212	870 × 650 × 330