

# TECHNISCHE DATEN



## ARTCOOL GALLERY



EINHEIT		9k		12k	
INNENEINHEIT		A09FT.NSF		A12FT.NSF	
Nennkühlleistung (Min - Max)	kW	2,50 (0,89 - 3,70)		3,50 (0,89 - 4,04)	
Nennheizleistung (Min - Max)	kW	3,30 (0,89 - 4,10)		4,00 (0,89 - 5,10)	
SEER / Effizienzklasse	Kühlen	A+++ bis D	6,80 / A++	6,60 / A++	
SCOP / Effizienzklasse	Heizen	A+++ bis D	4,00 / A+		4,00 / A+
Schalldruckpegel	Kühlen	S/N/M/H	27 / 35 / 39 / 45		27 / 35 / 39 / 45
Schalleistungspegel	Max	dB(A)	60		60
Abmessungen	H x B x T	mm	600 x 600 x 146		600 x 600 x 146
Gewicht		kg	14,4		14,4
AUSSENEINHEIT		A09FT.U2L2		A12FT.U2L2	
Schalldruckpegel	Kühlen	H	51		51
Abmessungen	H x B x T	mm	545 x 770 x 288		545 x 770 x 288

## ARTCOOL ENERGY



EINHEIT		9k		12k		18k		24k	
INNENEINHEIT		AC09BH.NSJ		AC12BH.NSJ		AC18BH.NSK		AC24BH.NSK	
Nennkühlleistung (Min - Max)	kW	2,50 (0,89 - 3,70)		3,50 (0,89 - 4,04)		5,00 (0,90 - 5,50)		6,60 (0,90 - 7,42)	
Nennheizleistung (Min - Max)	kW	3,30 (0,89 - 4,10)		4,00 (0,89 - 5,10)		5,80 (0,90 - 6,40)		7,50 (0,90 - 8,64)	
SEER / Effizienzklasse	Kühlen	A+++ bis D	7,00 / A++	6,60 / A++		7,00 / A++		6,9 / A++	
SCOP / Effizienzklasse	Heizen	A+++ bis D	4,00 / A+		4,00 / A+		4,30 / A+		4,3 / A+
Schalldruckpegel	Kühlen	S/N/M/H	19 / 27 / 35 / 41		19 / 27 / 35 / 41		31 / 34 / 39 / 44		31 / 34 / 42 / 47
Schalleistungspegel	Max	dB(A)	59		59		60		65
Abmessungen	H x B x T	mm	308 x 837 x 192		308 x 837 x 192		345 x 998 x 212		345 x 998 x 212
Gewicht		kg	9,9		9,9		12,8		13,5
AUSSENEINHEIT		AC09BH.UA3		AC12BH.UA3		AC18BH.U2L2		AC24BH.U24	
Schalldruckpegel	Kühlen	H	48		48		53		54
Abmessungen	H x B x T	mm	495 x 717 x 230		495 x 717 x 230		545 x 770 x 288		650 x 870 x 330

# RAUMKLIMAGERÄTE SINGLE SPLIT 2021

## DELUXE AIR PURIFICATION



EINHEIT		9k		12k		
<b>INNENEINHEIT</b>		<b>AP09RT.NSJ</b>		<b>AP12RT.NSJ</b>		
Nennkühlleistung (Min – Max)	kW	2,50 (0,89 – 3,70)		3,50 (0,89 – 4,00)		
Nennheizleistung (Min – Max)	kW	3,30 (0,89 – 4,10)		4,00 (0,89 – 4,70)		
SEER / Effizienzklasse	Kühlen	A+++ bis D	6,60 / A++	6,20 / A++		
SCOP / Effizienzklasse	Heizen	A+++ bis D	4,00 / A+	4,00 / A+		
Schalldruckpegel	Kühlen	S/N/M/H	21 / 27 / 35 / 42		21 / 27 / 35 / 42	
	Heizen	N / M / H	30 / 35 / 41		30 / 35 / 41	
Schalleistungspegel	Max	dB(A)	59		59	
Abmessungen	H x B x T	mm	348 x 857 x 189		348 x 857 x 189	
Gewicht		kg	9,5		9,5	
<b>AUSSENEINHEIT</b>		<b>AP09RT.UA3</b>		<b>AP12RT.UA3</b>		
Schalldruckpegel	Kühlen	H	48		48	
Abmessungen	H x B x T	mm	495 x 717 x 230		495 x 717 x 230	

## DELUXE DUALCOOL



EINHEIT		9k		12k		18k		24k		
<b>INNENEINHEIT</b>		<b>DC09RH.NSJ</b>		<b>DC12RH.NSJ</b>		<b>DC18RH.NSK</b>		<b>DC24RH.NSK</b>		
Nennkühlleistung (Min – Max)	kW	2,50 (0,89 – 3,70)		3,50 (0,89 – 4,04)		5,00 (0,90 – 5,50)		6,60 (0,90 – 7,42)		
Nennheizleistung (Min – Max)	kW	3,20 (0,89 – 5,00)		4,00 (0,89 – 6,00)		5,80 (0,90 – 6,40)		7,50 (0,90 – 8,64)		
SEER / Effizienzklasse	Kühlen	A+++ bis D	7,90 / A++	7,60 / A++		7,00 / A++		6,90 / A++		
SCOP / Effizienzklasse	Heizen	A+++ bis D	4,60 / A++	4,60 / A++		4,30 / A+		4,30 / A+		
Schalldruckpegel	Kühlen	S/N/M/H	19 / 27 / 37 / 42		19 / 27 / 37 / 42		31 / 34 / 39 / 44		31 / 34 / 42 / 47	
	Heizen	N / M / H	60		60		60		65	
Schalleistungspegel	Max	dB(A)	60		60		60		65	
Abmessungen	H x B x T	mm	308 x 837 x 189		308 x 837 x 189		345 x 998 x 210		345 x 998 x 210	
Gewicht		kg	9,1		9,1		11,9		12,7	
<b>AUSSENEINHEIT</b>		<b>AC09BQ.UA3</b>		<b>AC12BQ.UA3</b>		<b>AC18BQ.UL2</b>		<b>AC24BQ.UL2</b>		
Schalldruckpegel	Kühlen	H	49		49		53		54	
Abmessungen	H x B x T	mm	545 x 770 x 288		545 x 770 x 288		545 x 770 x 288		650 x 870 x 330	

## STANDARD PLUS



EINHEIT		9k		12k		18k		24k		
<b>INNENEINHEIT</b>		<b>PC09SQ.NSJ</b>		<b>PC12SQ.NSJ</b>		<b>PC18SQ.NSK</b>		<b>PC24SQ.NSK</b>		
Nennkühlleistung (Min – Max)	kW	2,50 (0,89 – 3,70)		3,50 (0,89 – 4,04)		5,00 (0,90 – 5,50)		6,60 (0,90 – 7,42)		
Nennheizleistung (Min – Max)	kW	3,30 (0,89 – 4,10)		4,00 (0,89 – 5,10)		5,80 (0,90 – 6,40)		7,50 (0,90 – 8,64)		
SEER / Effizienzklasse	Kühlen	A+++ bis D	7,00 / A++	6,60 / A++		7,00 / A++		6,90 / A++		
SCOP / Effizienzklasse	Heizen	A+++ bis D	4,00 / A+	4,00 / A+		4,30 / A+		4,30 / A+		
Schalldruckpegel	Kühlen	S/N/M/H	19 / 27 / 35 / 41		19 / 27 / 35 / 41		31 / 34 / 39 / 44		31 / 34 / 42 / 47	
	Heizen	N / M / H	27 / 35 / 41		27 / 35 / 41		34 / 39 / 44		34 / 42 / 47	
Schalleistungspegel	Max	dB(A)	59		59		60		65	
Abmessungen	H x B x T	mm	308 x 837 x 189		308 x 837 x 189		345 x 998 x 210		345 x 998 x 210	
Gewicht		kg	8,7		8,7		11,9		12,7	
<b>AUSSENEINHEIT</b>		<b>PC09SQ.UA3</b>		<b>PC12SQ.UA3</b>		<b>PC18SQ.UL2</b>		<b>PC24SQ.U24</b>		
Schalldruckpegel	Kühlen	H	48		48		53		54	
Abmessungen	H x B x T	mm	495 x 717 x 230		495 x 717 x 230		545 x 770 x 288		650 x 870 x 330	

## MOBILES RAUMKLIMAGERÄT



INNENEINHEIT		PA11WS	
Nennkühlleistung	kW	2,5	
EER   Effizienzklasse	Kühlen	A+++ bis D	3,1 / A+
Nennleistungsaufnahme	Kühlen	kW	0,805
Schalldruckpegel	Kühlen	dB(A)	44 / 47 / 50
Schalleistungspegel	Kühlen	S <sup>3</sup> /N/M/H	65
Abmessungen	Max	mm	460 x 493 x 773
Gewicht	H x B x T	kg	31,1
Kältemittel R290	Werksfüllung   tCO <sub>2</sub> -Äquivalent	kg   tCO <sub>2</sub> e	0,22   0,001