



Die V Serie ist die innovative Antwort von LG auf die Desktop Virtualisierung und Cloud Computing. Mit VMware Zertifizierung und PCoIP Technologie ausgestattet, senken Sie nicht nur die Anschaffungskosten von Hard- und Software, sondern auch Administrations- und Wartungskosten in jedem Unternehmen, ob Verwaltung, Bildung, Forschung oder Entwicklung.

- Kompatibel mit VMware View virtual Desktop
- Virtuelles Computing mit der revolutionären Teradici PCoIP Technologie, neuem Tera 2321Chip und 512MB Speicher über LAN/WAN
- Der True Zero Client liefert ein Höchstmaß an Sicherheit, ist wartungsfrei - und kommt ohne CPU, Betriebssystem, Treiber oder Anti-Virus Software aus
- Niedrige Betriebskosten, hohe Sicherheit, und zukunftssichere Skalierbarkeit des Desktops
- Verringert den Installationsaufwand, zentralisiert die Wartung und reduziert die Energiekosten um mehr als 50%
- Die stromsparende LED Backlight Technologie schafft einen grünen Monitor und liefert gleichzeitig klare brillante Bildperformance
- USB Anschluß für Maus und Tastatur und 4 zusätzlichen USB Anschlüssen für externe Speichermedien
- Desktop erweiterbar auf einen zweiten Bildschirm (Multi-Monitorbetrieb), oder Klonen des Bildschirms über DVI-I Ausgang möglich (max. Aufl. 1920x1200)
- Multimediatauglich durch eingebaute Lautsprecher (2x1 W), Mikrofoneingang und Kopfhörerausgang
- Ergonomisch durch 130 mm höhenverstellbaren Dreh und Neigefuß und Pivotfunktion
- Auch als normaler Monitor über VGA zu betreiben

**Display-Typ**

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Displaytyp                         | TFT-LCD Aktiv Matrix mit White LED Backlight          |
| Bildschirmdiagonale                | 58,42 cm / 23"  |
| Aktive Bildfläche                  | 509,17 mm x 286,41 mm                                 |
| Pixel Pitch                        | 0,265 mm x 0,265 mm                                   |
| Weitwinkeltechnologie              | AH-IPS (Advanced High Performance In Plane Switching) |
| Oberflächenvergütung               | Hard Coating (3H) Anti-glare                          |
| Hintergrundbeleuchtung             | White LED   |
| Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung | 50.000 / MTBF Monitor: 50.000 Std.                    |
| Bildformat                         | 16:9  |
| Native Auflösung                   | 1920x1080   |

**Bild**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Farbdarstellung                 | 16,7 Mio.                                |
| Helligkeit (cd/m <sup>2</sup> ) | 250                                      |
| Kontrastverhältnis DFC          | 5.000.000:1                              |
| Kontrastverhältnis (statisch)   | 1000:1                                   |
| Betrachtungswinkel horizontal   | 178 °                                    |
| Betrachtungswinkel vertikal     | 178 °                                    |
| Reaktionszeit (GtG)             | 5 ms                                     |
| Frequenzbereich horizontal      | 30,00 - 83,00 kHz                        |
| Frequenzbereich vertikal        | 56 - 75 Hz                               |
| Multiscan Support               | Ja                                       |
| Netzwerk Support                | Ethernet (10/100/1000) PCoIP VMWare view |
| Synchronisation                 | Separat, Composite, SOG, digital         |
| Formatumschaltung               | von 4:3 auf 16:9                         |

**Monitor**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Eingangsbuchse     | 15 Pin D-Sub, 2 x USB 2.0 für Tastatur und Maus, 4 x USB |
| Ausgangsbuchse     | Kopfhörer, DVI-D   |
| Weitere Anschlüsse | Netzwerkanschluss RJ45                                   |
| VESA Plug & Play   | DDCCI  |
| Gehäusefarbe       | Mattschwarz  |
| Prüfzeichen        | TÜV-Typ, EPA Energy Star 5.0, CE, FCC-B, UL, cUL         |

**Bedienung**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| OSD-Sprachen            | CN, FI, FR, ES, SE, PL, GR, JP, UK, IT, KR, DE, RU, PT, u.a. |
| Neigungswinkel vertikal | 20° auf, 5°ab  |
| Drehwinkel horizontal   | 90°  |
| Höhenverstellung        | 130 mm   |

**Ton**

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Lautsprecher     | Integrierte Lautsprecher |
| Ausgangsleistung | 2 x 1 W                  |

**Allgemeine Daten**

|   |   |
|---|---|
| Netzspannung (Vac)                                  | 100 - 240 Vac   |
| Netzfrequenz (Hz)                                   | 47 - 63 Hz  |
| Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS) | 22 (D-Sub) 29 (PCoIP) / 0,5 (D-Sub) 7 (PCoIP) / - (D-Sub) 7 (PCoIP)   |
| Maße ohne Standfuß (B x H x T)                      | 544,2 x 332,3 x 47  |
| Maße mit Standfuß in mm (B x H x T)                 | 544,2 x 406 - 536 x 130,6   |
| Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T)             | 616 x 403 x 197   |
| Halterung   | Vorbereitet für Monitorarme und Wandhalterungen nach VESA FDMI™ 100mm |
| Farbe   | Mattschwarz   |
| Gewicht brutto                                      | 7,35 kg   |
| Gewicht ohne Standfuß                               | 3,35 kg   |
| Gewicht mit Standfuß                                | 5,56 kg   |

**Zubehör**

|                |  |
|----------------|--|
| Lieferumfang   | Netzkabel, VGA-Kabel, Handbuch auf CD, Treiber – CD, Kurzbedienungsanleitung   |
| Besonderheiten | vmware zertifiziert, PCoIP virtuelles Computing ohne PC, Stromsparendes LED Backlight, Ext. Netzteil, Kopfhörerbuchse 3,5 mm Klinke, 6 x USB 2.0, Display drehbar 90°, 130 mm Höhenverstellung, Kopfhörerausgang, Fuß abnehmbar, Super Energy Saving |

**Service**

|          |  |
|----------|--|
| Garantie | 36 Monate inkl. Backlights und Vor-Ort-Service |
|----------|--|

**EAN**

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8806084178619 |
|-----|---------------|