

## LG Hydrokit Mid Temp Heat Pump Specs

Τεχνικά χαρακτηριστικά			ARNH04GK2A2	ARNH10GK2A2
Παροχή ρεύματος		∅/V/Hz	1∅/220 - 240 V/50Hz	1∅/220 - 240 V/50Hz
Απόδοση	Ψύξη	Kw	12,3	29
	Θέρμανση	Kw	13,8	32
Κατανάλωση	Ψύξη	Kw	0,01	0,01
	Θέρμανση	Kw	0,01	0,01
Περίβλημα			Βαμμένη επίστρωση χάλυβα	Βαμμένη επίστρωση χάλυβα
Διαστάσεις	Πλάτος x Ύψος x Βάθος	mm	520 x 631 x 330	520 x 631 x 330
		kg	35	35
Εναλλάκτης θερμότητας Ψυκτικό / νερό	Τύπος		Πλακοειδής HEX	Πλακοειδής HEX
	Ροή νερού	L/min	39,6	46
Απώλεια Στατικής		kPA	41	25
Συνδέσεις σωληνώσεων	Πλευρά νερού σημείου εισόδου	inch	Αρσενικό PT 1	Αρσενικό PT 1
	Πλευρά νερού σημείου εξόδου	inch	Αρσενικό PT 1	Αρσενικό PT 1
	Πλευρά ψυκτικού - υγρό	mm ( Inch )	∅9.52 ( 3/8 )	∅9.52 ( 3/8 )
	Πλευρά ψυκτικού - αέριο	mm ( Inch )	∅15,88 ( 5/8 )	∅22.2 ( 7/8 )
			Αρσενικό PT 1	Αρσενικό PT 1
Επίπεδο θορύβου		°C	26	26
	Θέρμανση	°C	26	26
Καλώδια τροφοδοσίας			3C x CV2.5	3C x CV2.5
Καλώδια μετάδοσης σημάτων			2C x CVV-SB 1.0~1.5	2C x CVV-SB 1.0~1.5
Θερμοκρασία νερού	Θέρμανση	°C	10 ~ 50	10 ~ 50
	Ψύξη	°C	5 ~ 30	5 ~ 30